



Postadres
Provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Telefoon 038 25 25 25
Telefax 038 25 26 50

Uw kenmerk	Uw brief	Ons kenmerk	Datum
		MMI 93/2489	22 06 1993
Bijlagen	Doorkies nr.	Inlichtingen bij	25 JUNI 1993
	25 14 61	hr. A.D. de Bruijne	

Onderwerp

Beschikking tot het verlenen van een vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet voor een composteerinrichting op de afvalverwerkingslokatie Boeldershoek.

AFVALSTOFFENWET
Beschikking

1. Op 10 december 1992 hebben wij een aanvraag ontvangen van het Samenwerkingsverband Twente, Ganzenmarkt 21 te Ootmarsum om een vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet. De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van een composteerinrichting voor groente-, fruit- en tuinafval op de afvalverwerkingslokatie Boeldershoek op de percelen, kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie L, nrs. 1828, 1830, 1832, 1761 en 1060.
De aanvraag is overeenkomstig de in hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bepaalde procedure behandeld.
2. Wij hebben besloten:
 1. de inrichting als doelmatig te beschouwen;
 2. de gevraagde vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet te verlenen voor een periode tot 1 mei 2003 en onder de hierbij gaande en als zodanig gewaarmerkte voorschriften;
 3. binnen drie jaren na ingebruikneming van de inrichting een M.E.R. evaluatie-onderzoek te verrichten overeenkomstig de evaluatieparagraaf milieu-effecten, opgenomen in bijlage 3 van dit besluit.

3. Het Samenwerkingsverband Twente heeft op 10 december 1992 het Milieu-effectrapport voor bovenvermelde composteerinrichting ingediend. Dit Milieu-effectrapport (M.E.R.) wordt als geheel bij de vergunningaanvraag ingevoegd beschouwd. Genoemd rapport is gebaseerd op de door ons college vastgestelde richtlijnen.
4. Met betrekking tot de vergunningaanvraag en het M.E.R. is toepassing gegeven aan de desbetreffende bepalingen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. De commissie voor de milieu-effectrapportage heeft conform het bepaalde in artikel 41z van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne haar eindadvies uitgebracht.

Op 1 maart 1993 is de Wet milieubeheer in werking getreden. In het overgangsrecht m.b.t. de wet Vergunningen en algemene regels tot wijziging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is bepaald dat, indien de aanvraag tot het geven van een beschikking is ingediend voor het tijdstip waarop deze wet m.b.t. zodanige beschikking in werking treedt, het voor dat tijdstip ten aanzien van zodanige beschikkingen geldende recht van toepassing blijft tot het tijdstip waarop de beschikking onherroepelijk is geworden.

Een vergunning voor een inrichting als aangewezen krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, die is verleend krachtens de Afvalstoffenwet, wordt gelijkgesteld met een vergunning, verleend krachtens de Wet milieubeheer.

Dit houdt in dat er ten aanzien van deze vergunningaanvraag het oude recht op grond van de Afvalstoffenwet en de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne van toepassing blijft en dat de beschikking na onherroepelijk te zijn geworden, wordt geacht te zijn een beschikking ingevolge de Wet milieubeheer.

5. Relatie Provinciaal Afvalstoffenplan.

Per 1 januari 1994 zijn de gemeenten verplicht groente-, fruit- en tuinafval (G.F.T.) gescheiden in te zamelen. De reden hiervan is het terugdringen van de hoeveelheid te verbranden en te storten afvalstoffen. Door het gescheiden opgehaalde G.F.T. te composteren wordt voldaan aan het afvalstoffenbeleid zoals dat is neergelegd in het Tweede Provinciaal Afvalstoffenplan Overijssel 1986-1992.

Eén van de uitgangspunten van genoemd plan is beperking van het ruimtebeslag ten gevolge van storten van afvalstoffen, door onder andere het bevorderen van hergebruik.

6. Streekplan en bestemmingsplan.

In het streekplan Twente, dat door ons is vastgesteld op 12 december 1990, is het desbetreffende gebied aangewezen als afvalverwerkingsplaats. Het bestemmingsplan Boeldershoek, dat goedgekeurd is op 6 april 1993, voorziet in de mogelijkheid tot oprichting van een composteerinrichting. Tegen dit bestemmingsplan is kroonberoep ingesteld.

7. De bescherming van het milieu.

In de vergunningaanvraag en het milieu-effectrapport wordt uitvoerig ingegaan op de noodzakelijke maatregelen ter bescherming van het milieu. De compostering zal plaatsvinden in gesloten gebouwen, die worden afgezogen. De afgezogen lucht zal van stankstoffen worden gereinigd in een filter.

8. Procedure.

Overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in de Afvalstoffenwet en de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne zijn de inspecteur van de Volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu voor Overijssel en Flevoland te Zwolle, burgemeester en wethouders van de gemeenten Hengelo en Enschede en het districtshoofd van de Arbeidsinspectie te Deventer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen met betrekking tot de aanvraag.

De aanvraag om vergunning heeft vanaf 14 januari 1993 tot en met 15 februari 1993 ter inzage gelegen in het stadskantoor van Hengelo en op de afdeling Milieubeheer van de milieudienst van de gemeente Enschede. Op 3 februari 1993 is een openbare zitting gehouden.

Tijdens de terinzagelegging is van de mogelijkheid schriftelijk en/of mondeling bezwaren in te dienen tegen het geven van de aangevraagde vergunning, geen gebruik gemaakt.

De ontwerp-beschikking heeft vanaf 13 mei 1993 tot en met 26 mei 1993 ter inzage gelegen in het stadskantoor van Hengelo en op de afdeling Milieubeheer van de Milieudienst van de gemeente Enschede. Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking zijn geen bezwaarschriften ingediend.

Advies van de commissie voor de milieu-effectrapportage.

- a. De commissie heeft grote waardering voor de uitstekende kwaliteit van het M.E.R. De commissie is van mening dat het M.E.R. voldoende milieu-informatie bevat en daarmee een goede basis vormt voor de besluitvorming over de vergunningverlening.
- b. Wel heeft de commissie een aantal opmerkingen gemaakt. Deze opmerkingen kunnen worden beschouwd als aandachtspunten bij de verdere besluitvorming over het voornemen en bij de evaluatie achteraf. De opmerkingen hebben zijn als volgt te rubriceren:

1. De commissie vraagt zich af of de benodigde verwerkingscapaciteit, gebaseerd op een G.F.T.-aanbod van 60.000 ton - 82.000 ton per jaar, reëel is. Hierbij wordt gewezen op een ontwikkeling, waaruit blijkt dat het rendement van gescheiden inzameling veel hoger is dan werd verwacht;
2. De veronderstelling dat de compost aan de gestelde kwaliteitsnormen zullen voldoen is wellicht aan de optimistische kant. In het M.E.R. ontbreken gegevens over de concentraties zware metalen in het aangevoerde G.F.T. en in het eindproduct, alsook een vergelijking van deze cijfers met de normen van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen, november 1991;

3. Er wordt weinig aandacht geschonken aan de wijze waarop bedrijfsinterne milieuzorg zal worden vormgegeven;
4. Aanbevolen wordt te onderzoeken of het mogelijk is bij de luchtbehandeling de (ammoniakhoudende) lucht te wassen met behulp van een gaswasser.

Provinciale reactie op het advies van de commissie voor de milieu-effectrapportage.

Ad 1.

De capaciteit van de installatie is bepaald op basis van zo nauwkeurig mogelijke ramingen van de te verwachten hoeveelheden ingezameld afval. Slechts de praktijk kan leren of deze ramingen overeenstemmen met de werkelijke situatie. In het geval dat de installatie te klein zou blijken is - gelet op de modulaire opbouw van het tunnelsysteem - een uitbreiding relatief eenvoudig te realiseren.

Ad 2.

De algemene verwachting is dat de geproduceerde compost kan voldoen aan de eisen zoals vermeld in het Besluit overige organische meststoffen. De resultaten van reeds gerealiseerde installaties elders ondersteunen deze verwachting. De kwaliteit van de compost hangt echter samen met de samenstelling van het ingezamelde G.F.T.-afval en dus met de discipline van de bevolking bij het gescheiden houden van het afval. Voorlichting is daarbij van wezenlijk belang. Daarnaast is de controle op de samenstelling van het afval na ontvangst in de inrichting van belang voor de kwaliteit van de geproduceerde compost. Ook hiervoor geldt dat slechts de praktijksituatie kan leren welke kwaliteit haalbaar is in Twente.

Ad 3.

Deze constatering is juist. Het provinciale beleid ten aanzien van bedrijfsinterne milieuzorg houdt in dat dit niet dwingend wordt voorgeschreven.

Ad 4.

De aanvrager stelt in zijn schrijven van 22 maart 1993 (kenmerk MMI 93/352B) dat de voor het compostfilter geplaatste luchtbevochtiger gelijktijdig als natte gaswasser zal functioneren. In voorschrift 6.A.2 van deze vergunning is opgenomen dat de vergunninghouder binnen 6 maanden na ingebruikneming dient aan te tonen dat deze luchtbevochtiger een gelijkwaardige voorziening is als alternatief voor een gaswasser.

9. Wij zijn van oordeel dat uit een oogpunt van doelmatige verwerking van afvalstoffen een vergunning verleend kan worden. Door het stellen van voorschriften kan voldoende aan de belangen van de bescherming van het milieu tegemoet worden gekomen.

10. Gelet op het vorenstaande, het bepaalde in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en de Afvalstoffenwet hebben wij besloten:
1. de inrichting als doelmatig te beschouwen;
 2. de gevraagde vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet te verlenen voor een periode tot 1 mei 2003 en onder de hierbij gaande en als zodanig gewaarmerkte voorschriften;
 3. binnen drie jaren na ingebruikneming van de inrichting een M.E.R. evaluatie-onderzoek te verrichten overeenkomstig de evaluatieparagraaf milieu-effecten, opgenomen in bijlage 3 van dit besluit.
11. Een exemplaar van de beschikking wordt gezonden aan:
- a. het dagelijkse bestuur van het Samenwerkingsverband Twente, Postbus 44, 7630 AA Ootmarsum;
 - b. de inspecteur van de Volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu Overijssel en Flevoland, Postbus 7009, 8007 HA Zwolle;
 - c. de hoofdinspecteur-directeur van de Arbeid, hoofd van het 8e district der Arbeidsinspectie, Postbus 5011, 7400 GC Deventer;
 - d. burgemeester en wethouders van Hengelo, Postbus 18, 7550 AA Hengelo;
 - e. burgemeester en wethouders van Enschede, Postbus 20, 7500 AA Enschede;
 - f. het dagelijks bestuur van het waterschap Regge en Dinkel, Postbus 5006, 7600 GA Almelo;
 - g. de directeur Landbouw, natuur en openluchtrecreatie, Postbus 10051, 8000 GB Zwolle;
 - h. de commissie voor de Milieu-effectrapportage, Postbus 2345, 3500 GH Utrecht;
 - i. Secretariaat Noordelijk Afvaloverleg Orgaan, t.a.v. mevrouw Van Lieshout, Postbus 20120, 8900 AM Leeuwarden.

Gedeputeerde staten van Overijssel,

voorzitter,

griffier,

The image shows two handwritten signatures. The top signature is written in dark ink and appears to be 'Klein'. The bottom signature is also in dark ink and is less legible, possibly 'J. van...'. Both signatures are written over a light-colored background.

N.B. Ingevolge het bepaalde in artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, kan gedurende een maand vanaf de datum van terinzagelegging van de beschikking beroep bij de Kroon worden ingesteld door:

- a. de aanvrager;
- b. de betrokken adviseurs;
- c. degenen die overeenkomstig de artikelen 20, 21, 22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c, bezwaren hebben ingebracht;
- d. enige andere belanghebbende, die aantoonst dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de artikelen 20, 21, 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, bezwaren in te brengen.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 107 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.

De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Voor de behandeling van een beroep, een schorsingsverzoek of een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht van f 150,-- verschuldigd. De mogelijkheid bestaat om kwijtschelding van het griffierecht, of een gedeelte daarvan, te verkrijgen indien in de uitspraak in het geschil aan uw beroepschrift geheel of gedeeltelijk wordt tegemoet gekomen.

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de Raad van State (telefoonnummer 070 36 24 87 1) of tot de provincie Overijssel (telefoonnummer 038 25 14 61).

the 1990s, the number of people with a mental health problem has increased by 50% (Mental Health Foundation, 2000).

There are a number of reasons for this increase. One of the reasons is that people are living longer. The average life expectancy in the United Kingdom is 75 years. This means that people are living longer with a mental health problem. Another reason is that people are more likely to seek help for their mental health problem.

There are a number of reasons why people are more likely to seek help for their mental health problem. One of the reasons is that people are more aware of their mental health. Another reason is that there are more services available to help people with their mental health problem.

There are a number of reasons why people are more aware of their mental health. One of the reasons is that there is more information available about mental health problems. Another reason is that people are more likely to talk to their doctor about their mental health.

There are a number of reasons why there are more services available to help people with their mental health problem. One of the reasons is that there is more funding for mental health services. Another reason is that there are more people working in mental health services.

There are a number of reasons why there is more funding for mental health services. One of the reasons is that there is more awareness of mental health problems. Another reason is that there are more people who are affected by mental health problems.

There are a number of reasons why there are more people working in mental health services. One of the reasons is that there is more training available for people who want to work in mental health services. Another reason is that there are more people who are interested in working in mental health services.

There are a number of reasons why there is more training available for people who want to work in mental health services. One of the reasons is that there are more people who are qualified to work in mental health services. Another reason is that there are more people who are interested in working in mental health services.

There are a number of reasons why there are more people who are interested in working in mental health services. One of the reasons is that there is more information available about mental health services. Another reason is that there are more people who are affected by mental health problems.

There are a number of reasons why there is more information available about mental health services. One of the reasons is that there are more people who are affected by mental health problems. Another reason is that there are more people who are interested in working in mental health services.

There are a number of reasons why there are more people who are affected by mental health problems. One of the reasons is that there is more stress in our lives. Another reason is that there are more people who are affected by mental health problems.

There are a number of reasons why there is more stress in our lives. One of the reasons is that there are more people who are affected by mental health problems. Another reason is that there are more people who are interested in working in mental health services.

P R O V I N C I E O V E R I J S S E L

Afvalstoffenwet

Voorschriften voor een vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een composteerinrichting voor groente-, fruit- en tuinafval (G.F.T).

Naam vergunningaanvrager: Samenwerkingsverband Twente
Postbus 44
7630 AA Ootmarsum

Plaats van inrichting: Boldershoekweg 51
7554 RT Hengelo

Nader te noemen: Composteerinrichting Boeldershoek

Inhoud:

1. Algemeen
2. Acceptatie, registratie en opslag G.F.T.-afval
3. Composteringsactiviteit en procesbewaking
4. Compostopslag
5. Afvalwater en riolering
6. Luchtverontreiniging en biofilter
7. Geluid
8. Bodem en grondwater
9. Brandpreventie en brandbestrijding
10. Calamiteiten en slotbepalingen

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

- 1.1 De inrichting moet in overeenstemming zijn met de bij de vergunning-aanvraag behorende gegevens en tekeningen, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften anders bepalen.
De aanvraag om vergunning en de daarin of daarbij verstrekte gegevens (waaronder het Milieu-effectrapport (M.E.R.)) en de daarbij behorende tekeningen, worden geacht met de vergunning één geheel uit te maken.
- 1.2 De vergunninghoudster dient ervoor zorg te dragen dat de in de inrichting werkzame personen op de hoogte kunnen zijn van de inhoud van de vergunning.
- 1.3 Aan alle in de inrichting werkende personen moeten met betrekking tot de door hen te verrichten werkzaamheden instructies zijn verstrekt, die zijn afgestemd op het gestelde in deze vergunning.
- 1.4 De inrichting en de daarbij behorende installaties moeten met zorg worden bediend, moeten steeds goed functioneren en moeten in een goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.5 Bij het verrichten van werkzaamheden binnen de inrichting moet een ieder de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid betrachten, teneinde boven normale emissie van luchtverontreinigende stoffen, hinder (waaronder geluidhinder) of gevaar buiten de inrichting te voorkomen.
- 1.6 De elektrische installaties, alsmede het in de inrichting aanwezige materieel dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat er geen storing optreedt in radio- en/of televisie-ontvangst en/of dat de werking van zendapparatuur niet wordt beïnvloed.
- 1.7 De elektrische installaties moeten voldoen aan de voorschriften, zoals aangegeven in de norm NEN 1010, uitgave 1984 met aanvullingen. In ruimten met gasontploffingsgevaar moet de daar aanwezige elektrische installatie tevens voldoen aan NEN 3410.

- 1.8 Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en/of andere schadelijke of voor de volksgezondheid gevaarlijke dieren plaatsvinden. Mede hiertoe moet de gehele inrichting minimaal eenmaal per maand worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van genoemd ongedierte. Van deze inspecties moet een verslag worden gemaakt; dit verslag moet éénmaal per jaar worden toegezonden aan het hoofd van de afdeling Milieu en aan de Afdeling voor Bestrijding van Dierplagen van de hoofdinspecteur milieuhygiëne te Wageningen.
- 1.9 De inrichting mag in omliggende woningen geen trillingen veroorzaken die gemiddeld over de tijd grotere waarde hebben dan $KB=0,1$. De trillingsmetingen en de beoordeling dienen plaats te vinden overeenkomstig de ontwerp-norm 4150 van maart 1990. Onderzoek en rapportage dient plaats te vinden binnen 3 maanden na een daartoe strekkend verzoek van gedeputeerde staten.
- 1.10 Het verharde en onverharde bedrijfsterrein moeten regelmatig worden schoongehouden. Buiten de inrichting geraakte afvalstoffen moeten elke werkdag worden verzameld en in de inrichting worden verwerkt.

2. ACCEPTATIE, REGISTRATIE EN OPSLAG G.F.T.-AFVAL

- 2.1 In de inrichting mag uitsluitend groente-, fruit- en tuinafval, hierna te noemen G.F.T.-afval, worden aangevoerd en verwerkt. Waar in de voorschriften sprake is van G.F.T.-afval, wordt hierin mede structuurmateriaal benodigd voor een goede bedrijfsvoering, zoals snoeihout, begrepen. Het composteren van groenafval anders dan noodzakelijk als structuurmateriaal is slechts toegestaan na toestemming hiervoor van gedeputeerde staten.
- 2.2 Het aangevoerde G.F.T. is afkomstig uit:
- a. het inzamelgebied van het Samenwerkingsverband Twente;
 - b. overige gebieden, onder voorwaarde dat vooraf de instemming van het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel hiervoor vereist is.
- 2.3 Het aangevoerde G.F.T.-afval moet door of namens de vergunninghouder worden gewogen op een geijkte weegbrug.
- De vergunninghouder is verplicht van iedere aanvoer ten minste te registreren:
- a. de naam en het adres van de aanbieder/transporteur;
 - b. de gebruikelijke benaming;
 - c. aard;
 - d. hoeveelheid;
 - e. de gemeente van herkomst en de naam van de inzamelaar;
 - f. of de partij geaccepteerd is. Van afgekeurde partijen dient tevens de reden van afkeuring, datum van afvoer, de transporteur en zo mogelijk de uiteindelijke bestemming te worden geregistreerd;
 - g. datum van aanbieding;
 - h. indien een analyse heeft plaatsgevonden; de resultaten hiervan.

2.4 De samenstelling en de aard van het aangevoerde G.F.T. dient bij aankomst in de inrichting, tijdens en na het lossen te worden gecontroleerd. Indien twijfel bestaat over de samenstelling van het aangeboden afval kan de beslissing over de acceptatie geschieden door of vanwege de bedrijfsleiding. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek moet het G.F.T.-afval worden afgedekt en bewaard in een overkapte voorziening met een vloeistofdichte vloer. De wijze waarop wordt gecontroleerd en de intensiteit van de controle behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten van de provincie Overijssel. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het vermeldde in de bij dit voorschrift behorende toelichting.

Toelichting.

- Tijdens en onmiddellijk na het storten in de ontvangsthal dient het G.F.T.-afval aan een deugdelijke visuele controle te worden onderworpen (voorschrift 2.4).
- Steeksproefgewijs zal evenwel ook een grondige gedetailleerde inspectie vereist zijn.
- Er dienen duidelijke criteria te worden opgesteld voor goed- danwel afkeuring van het aangevoerde G.F.T.-afval ten behoeve van compostering.
- Afgekeurd G.F.T.-afval en reststoffen van het te composteren materiaal dienen naar een erkende afvalverwerkingslokatie te worden afgevoerd.

2.5 Ieder jaar dient voor 1 april de vergunninghouder een rapportage van de gegevens, zoals bedoeld onder voorschrift 2.3 toe te zenden aan het hoofd van de afdeling Milieu van de provincie Overijssel. Gedeputeerde staten kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de inhoud van de rapportage.

2.6 Indien de vergunninghouder door of namens het hoofd van de afdeling Milieu van de provincie Overijssel verzocht wordt om gegevens, zoals bedoeld in de voorschriften 2.3 en 2.4, dienen deze zo spoedig mogelijk door hem te worden toegezonden.

- 2.7 De ontvangst van G.F.T. alsmede de afvoer van het gereed produkt compost mag uitsluitend plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur.
- 2.8 Vrachtwagens gevuld met G.F.T.-afval dienen onmiddellijk na acceptatie te worden gelost in de daartoe bestemde afgesloten opslagbewerkingsruimte.
- 2.9 Bij stagnatie in de opslagbewerking en verwerking van G.F.T.-afval mag nimmer aangevoerd G.F.T.-afval buiten op het terrein van de inrichting worden gestort.
- 2.10 Vrachtwagens gevuld met G.F.T.-afval dienen volledig gesloten te zijn uitgevoerd.

3. COMPOSTERINGSACTIVITEIT EN PROCESBEWAKING

- 3.1 Het composteren mag uitsluitend geschieden binnen de speciaal daarvoor opgerichte gesloten gebouwen.
- 3.2 In de inrichting aanwezige G.F.T.-afval, tussenprodukten, reststoffen en eindprodukten mogen uitsluitend zijn opgeslagen in de daartoe bestemde opslagvoorzieningen, zoals omschreven in de vergunningaanvraag.
- 3.3 De condities en procesomstandigheden waarop achtereenvolgens de voorbereiding, voorcompostering, tussenbewerking, nacompostering en nabewerking plaats vinden dienen in overeenstemming te zijn met het bepaalde hierover in het milieu-effectrapport en de vergunningaanvraag.
- 3.4 Ten behoeve van de procesbewaking van de compostering dienen via continue meting de volgende parameters te worden bepaald:
- a. temperatuur, luchtvochtigheid en zuurstofgehalte van de proces- en buitenlucht;
 - b. temperatuur van het composterende materiaal;
 - c. hoeveelheid doorgevoerde en uitgestoten proceslucht;
 - d. de drukval over het composterende materiaal.
- 3.5 De composteringstijd moet minimaal 5 weken bedragen; naar aanleiding van de resultaten van de in voorschriften 3.9 en 3.10 bedoelde kwaliteitsbepaling kunnen door het hoofd van de afdeling Milieu van de provincie Overijssel nadere eisen ten aanzien van het composteren worden gesteld.
- Onder composteren moet in dit geval worden verstaan: het proces waarbij organische afvalstoffen worden afgebroken door micro-organismen onder aërobe omstandigheden welke in stand worden gehouden door mechanisch beluchten met behulp van ventilatoren.

- 3.6 Het te composteren materiaal moet bij voorkeur de dag van ontvangst maar in ieder geval binnen ten hoogste 3 kalenderdagen na de acceptatie in de voorcompostering worden gebracht.
- 3.7 Van de compostbereiding moet ten minste het volgende worden geregistreerd:
- a. de aanvangsdatum van bereiding van het te composteren mengsel;
 - b. de herkomst van de partijen;
 - c. de plaats waar het mengsel ter compostering is gezet;
 - d. de datum waarop de compostering is beëindigd en uitgezeefd.
- 3.8 Van een batch gereed produkt (compost) moet ten minste het volgende worden geregistreerd:
- a. het percentage droge stof van de compost;
 - b. de gloeirest van de compost;
 - c. kwaliteitsanalyse gereed eindprodukt overeenkomstig voorschrift 3.9.
- 3.9 Er dient gestreefd te worden naar een eindprodukt (compost), dat ten minste kwalitatief voldoen aan de eisen die voor compost zijn gesteld in het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen, d.d. 20 november 1991, in het bijzonder bijlage II.
- Bij voornoemde kwaliteitseisen geldt dat alle gehalten aan verontreiniging de aangegeven grens niet mogen overschrijden; bovendien zullen in geval van organisch-chemische verontreinigingen de indicatieve richtwaarden uit de toetsingstabel van de Leidraad voor Bodemsanering, november 1988, worden aangehouden (richtwaarde A); compost welke niet voldoet aan voornoemde kwaliteitseisen dient als bedrijfsafval te worden behandeld.
- 3.10 De kwaliteit van het eindprodukt dient door middel van een representatief mengmonster te worden bepaald. De analysefrequentie en de te analyseren componenten van het eindprodukt dienen in overleg met en met goedkeuring van het hoofd van de afdeling Milieu van de provincie Overijssel te worden bepaald.

- 3.11 Het mengen van gecomposteerde partijen (batch) om de in voorschrift 3.9 voorgeschreven compostkwaliteit te bereiken is niet toegestaan.

4. COMPOSTOPSLAG

- 4.1 Het gereed produkt, de compost, dient op het terrein te worden opgeslagen zoals op de, bij de vergunningaanvraag behorende, tekeningen is aangegeven.
- 4.2 De compostopslag dient aan de bovenzijde te worden afgedekt met een zeil of een ander gelijkwaardig afdek materiaal ten einde verwaaiing van compost en inregenen van water te voorkomen.
- 4.3 De compost dient in gesloten wagens buiten de inrichting te worden afgevoerd.
- 4.4 Overslagactiviteiten met compost op het buitenterrein van de inrichting moeten zodanig worden uitgevoerd dat zich geen stof buiten de inrichting kan verspreiden.

5. **AFVALWATER EN RIOLERING**

- 5.1 Het rioleringsysteem dient te zijn uitgevoerd overeenkomstig de bij de vergunningaanvraag behorende tekening R1-01/92778.
- 5.2 De bij het in voorschrift 5.1 genoemde rioleringsysteem gebruikte materialen moeten vloeistofdicht zijn en bestand zijn tegen de af te voeren stoffen.
- 5.3 Riolsystemen moeten zodanig zijn aangelegd dat breuk ten gevolge van verzakking en daardoor lekkage uit de systemen wordt voorkomen.
- 5.4 Regelmatig, doch minstens 1 x per 4 jaar, dient het riolsysteem op vloeistof dichtheid te worden gecontroleerd.

6. LUCHTVERONTREINIGING EN BIOFILTER

a. Luchtverontreiniging.

- 6.a.1 Bij onderdelen van de composteringsinrichting waar stankstoffen en overige verontreinigingen in ventilatie- en proceslucht vrijkomen dienen deze luchtstromen worden afgezogen zonder zich over het terrein te kunnen verspreiden.
- 6.a.2 Voornoemde afgezogen lucht moet worden afgevoerd naar een luchtzuiveringsinstallatie bestaande uit achtereenvolgens een gaswasser danwel luchtbevochtiger en een gesloten biofilter.
Noot: Een gaswasser/luchtbevochtiger heeft in dit geval een tweeledig doel:
- afkoeling van de proceslucht;
 - reductie van ammoniakconcentratie en van overige geurstoffen.
- Het voordeel van deze "voorzuiivering" is dat het biofilter niet overbelast kan worden en dat de temperatuurcondities voor het doelmatig functioneren van het biofilter worden geoptimaliseerd. Binnen 6 maanden na ingebruikneming van de composteerinstallatie dient de vergunninghouder bij gedeputeerde staten van Overijssel aan te tonen dat een luchtbevochtiger een gelijkwaardige voorziening is als alternatief voor een gaswasser. Gegevens over de in- en uittredende luchttemperatuur en de in- en uittredende ammoniakconcentratie zijn in dit geval van belang.
- 6.a.3 Het biofilter is geheel gesloten uitgevoerd met een emissiepunt voor de afgezogen lucht welke tot 15 meter boven maaiveld reikt.

- 6.a.4 De via het biofilter naar buiten afgevoerde lucht dient aan de volgende emissie-eisen te voldoen:
- maximaal stofgehalte 10 mg/m³;
 - maximale ammoniakemissie 260 g/uur met in ieder geval een concentratie van < 5 mg/m³;
 - de uurgemiddelde immissieconcentratie aan geurstoffen ten gevolge van de inrichting mag op elk punt buiten de in bijlage 1 aangegeven isoconcentratielijn gedurende een periode van tenminste 99,5% van het jaar niet meer bedragen dan 1 geureenheid per m³.
- 6.a.5 Uiterlijk binnen 12 maanden na het in bedrijf stellen van de inrichting dient de vergunninghouder een onderzoek te laten instellen naar de genoemde emissie-eisen in voorschrift 6.A.4. De opzet en uitvoering van deze onderzoeken behoeft de goedkeuring van de afdeling Milieu van de provincie Overijssel.
- 6.a.6 Indien de resultaten van deze onderzoeken uitwijzen dat aan de desbetreffende emissie-eisen in voorschrift 6.A.4 niet wordt voldaan c.q. niet kan worden voldaan, dienen de onderzoeken tevens in te gaan op welke wijze c.q. met welke voorzieningen aan de gestelde eisen kan worden voldaan.
- 6.a.7 Indien daarvoor aanleiding is dient de vergunninghouder op een daarvoor gemotiveerd verzoek van gedeputeerde staten van Overijssel een onderzoek door een terzake deskundige in te stellen naar stof-uitworp, ammoniakemissie, geuruitstoot danwel van andere luchtverontreinigende stoffen.
- 6.a.8 Overslagactiviteiten moeten zodanig worden uitgevoerd dat zich geen stof buiten de inrichting kan verspreiden. Dit geldt met name voor op- en overslag van reststoffen en compost tijdens het laden van vrachtwagens.

B. Biofilter

- 6.b.1 Het vochtgehalte van het filtermateriaal moet tussen 40% en 75% zijn gelegen; om dit te kunnen bereiken dient vóór het biofilter een luchtbevochtiger te zijn geïnstalleerd.
- 6.b.2 De temperatuur van het filtermateriaal moet bij voorkeur 30°C bedragen. Hiertoe dient in de afzuiglijn tussen het biofilter en de G.F.T.-compostering een koeler of een gelijkwaardige voorziening (gaswasser) te worden geplaatst.
- 6.b.3 De aangevoerde lucht mag geen concentraties van vrijkomende gassen bevatten zoals ammoniak, koolstofdioxide, zwavelwaterstof en boterzuur die schadelijk zijn voor de biologische werking van het filter.
- 6.b.4 Percolatiewater moet door middel van een vloeistofdichte voorziening uit het filterbed worden afgevoerd.
- 6.b.5 Bij inklinking van het filtermateriaal moet dit worden aangevuld met nieuw materiaal tot de ontwerphoogte van het filterbed.
- 6.b.6 Het filtermateriaal moet zo gelijk mogelijk zijn verdeeld zodat de weerstand overal gelijk is; kortsluitstromen moeten in het gehele filterbed worden voorkomen; het filtermateriaal moet hiertoe goed tegen de wanden aansluiten en mag geen barsten vertonen.
- 6.b.7 Het biofilter en de toevoerleidingen moeten zodanig zijn geconstrueerd, dat geen onbehandelde lucht kan ontsnappen.
- 6.b.8 De belasting van het biofilter mag niet hoger zijn dan 100 m³/m²/uur bij een filterdikte van ten minste 1 m, tenzij uit onderzoek blijkt dat de restuitworp bij een hogere oppervlaktebelasting gelijk blijft.

- 6.b.9 Het rendement van het biofilter moet minimaal 90% voor geurverwijdering en de restemissie van ammoniak minder dan 5 mg/Nm³ bedragen.
- 6.b.10 Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten zodanige voorzorgen in acht worden genomen, dat buiten de inrichting geur ten gevolge van deze werkzaamheden wordt voorkomen.
- 6.b.11 Bij het uitvallen van een afzuigstelsel voor de afvoer van de bij de voor- en nabewerking en de compostering vrijkomende dampen, moet in de controlekamer onmiddellijk een alarmsysteem in werking treden.
- 6.b.12 Het onderhoud aan een biofilter dan wel het omzetten en verversen van het biofiltermateriaal moet geschieden op tijdstippen met een significant lager geuraanbod. Het geurverwijderingsrendement dampstromen mag dan niet lager worden dan 70%. De installatie mag bij de tijdelijke verlaging van het geurverwijderingsrendement in bedrijf worden gehouden gedurende ten hoogste 72 achtereenvolgende uren en voor ten hoogste in totaal 240 uren per kalenderjaar.
- 6.b.13 De situering van het op basis van deze vergunning te installeren biofilter met toebehoren zoals aan- en afvoerleidingen en ventilatoren moet zodanig zijn, dat op het bedrijfsterrein voldoende ruimte beschikbaar blijft en de eventuele bouw te zijner tijd, zulks naar het oordeel van het hoofd van de afdeling Milieu, van een of meer extra compartimenten van hier bedoelde biofilter mogelijk is.
- 6.b.14 Het centrale afzuigstelsel moet ten minste tweemaal per jaar of zoveel vaker als nodig, worden gecontroleerd op vervuiling en zonodig worden gereinigd.
- 6.b.15 Van het biofilter moet in een register op een overzichtelijke wijze ten minste zijn geregistreerd:
- de oppervlaktebelasting van het biofilter;
 - de globale samenstelling van het filtermateriaal;

- het vochtgehalte van het filtermateriaal (eenmaal per maand drie steekproeven);
- de temperatuur van het filtermateriaal of van de uitgaande lucht (resultaten van de wekelijkse steekproefsgewijze temperatuurwaarnemingen);
- de pH van het filtermateriaal (eenmaal per maand een drietal steekproeven);
- de filterweerstand (eenmaal per maand);
- de datum en omschrijving van het uitgevoerde onderhoud (onkruidverwijdering, reparaties, kalktoevoegingen e.d.);
- voorgekomen storingen met vermelding van de datum, de oorzaak en de remedie;
- de datum van het aanbrengen, aanvullen of vervangen van het filtermateriaal.

6.b.16 Met inachtneming van het bepaalde in voorschrift 6.A.5 dienen jaarlijks metingen te worden uitgevoerd naar de uitworp van geurstoffen en ammoniak alsmede het reductiepercentage voor geur- en ammoniakuitstoot van het biofilter.

6.b.17 De resultaten van de in voorschrift 6.b.16 bedoelde jaarlijkse metingen, dienen in een meetrapport te zijn vastgelegd en dit rapport te worden aangeboden aan het hoofd van de afdeling Milieu van de provincie Overijssel. Het meetrapport dient ten minste gegevens te bevatten over:

- de meetopzet;
- de toegepaste meetmethode;
- de bedrijfsomstandigheden, die voor de beoordeling van alle gegevens van belang zijn;
- het resultaat van de afzonderlijke metingen (onder andere geurconcentraties en gasdebieten);
- de toetsing aan de in deze vergunning gestelde grenswaarden en normen.

7. GELUID

7.1 Meting, berekening en beoordeling van de geluidsniveaus vinden plaats op basis van de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (I.C.G.-rapport nr. IL- HR-13-01, d.d. maart 1981).

7.2 De inrichting mag op de beoordelingspunten die zijn aangegeven in bijlage 2, geen hogere geluidbelastingen in dB(A) etmaalwaarde veroorzaken dan die welke bij de beoordelingspunten zijn vermeld. De beoordelingspunten en geluidbelasting zijn afgeleid uit het bij het Milieu Effect Rapport en de vergunningaanvraag behorende akoestisch onderzoek.

Onder de geluidbelasting in dB(A) etmaalwaarde wordt verstaan de hoogste van de drie volgende waarden:

- het equivalente geluidsniveau bepaald over de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur);
- het equivalente geluidsniveau bepaald over de avondperiode (19.00 tot 23.00 uur) verhoogd met 5 dB(A);
- het equivalente geluidsniveau bepaald over de nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur) verhoogd met 10 dB(A).

Onder het door de inrichting geproduceerde geluid wordt mede begrepen geluid dat veroorzaakt wordt door:

- gebruik van werktuigen en machines;
- verrichten van werkzaamheden en
- laad- en loswerkzaamheden.

7.3 Onverminderd het bepaalde in voorschrift 7.2 mogen kortstondige verhogingen van het geluidsniveau, gemeten in de meterstand "F" (Fast), op de beoordelingspunten niet groter zijn dan 10 dB(A) boven het equivalente geluidsniveau dat is toegestaan in de betreffende periode. Geluidsniveaus van incidentele geluidpieken mogen, gemeten in de stand "F", in elk geval niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) tijdens de dagperiode;
- 65 dB(A) tijdens de avondperiode;
- 60 dB(A) tijdens de nachtperiode.

- 7.4 De stationaire installaties van de inrichting mogen, gedurende de dag-, de avond- en de nachtperiode in bedrijf zijn.
- 7.5 In afwijking van het in voorschrift 7.4 bepaalde mogen laad- en loswerkzaamheden uitsluitend plaatsvinden op werkdagen in de periode van 07.00 uur tot 19.00 uur.
- 7.6 Buiten de inrichting mogen geen zodanige laagfrequente luchtrillingen teweeg gebracht worden dat daardoor in of bij woningen direct of indirect, geluidhinder veroorzaakt wordt.
- 7.7 Ramen en deuren in de gevels van de gebouwen met uitzondering van kantoorruimten binnen de inrichting dienen gesloten gehouden te worden, behoudens voor het doorlaten van personen of goederen waarna de deuren weer onmiddellijk gesloten dienen te worden.
- 7.8 Uiterlijk binnen 12 maanden na het in werking treden van de inrichting dient d.m.v. een akoestisch onderzoek te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de geluidsvoorschriften 7.2 en 7.3. De onderzoeksrapportage dient binnen 3 maanden na het uitvoeren van het onderzoek overlegd te worden aan het hoofd van de afdeling Milieu van de provincie Overijssel. Het akoestisch onderzoek dient te worden uitgevoerd door een terzake deskundig akoestisch adviesbureau.
- 7.9 Door of namens de vergunninghouder dient jaarlijks gemeten te worden of de geluidbelasting die de inrichting in de omgeving veroorzaakt is toegenomen. Daartoe dient op een 4-tal referentiepunten in de omgeving of op de grens van de inrichting, op een daartoe geschikte wijze, het geluidsniveau te worden bepaald. De plaats van de referentiepunten dient de instemming te hebben van het hoofd van de afdeling Milieu van de provincie Overijssel. Indien de meetresultaten daartoe aanleiding geven, kan het hoofd van de afdeling Milieu bepalen dat meting met een grotere tussentijd dan één jaar mogen plaatsvinden.

- 7.10 Het gebruik van radio's, cassette recorders of andere geluidsapparatuur is slechts toegestaan indien deze buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.
- 7.11 Bij het verrichten van werkzaamheden moet een ieder de benodigde voorzichtigheid en zorgvuldigheid betrachten, ten einde geluidhinder buiten de inrichting te voorkomen.

8. BODEM EN GRONDWATER

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het vaststellen van deze beschikking dient de kwaliteit van de bodem en grondwater ter plaatse van de composteerinrichting bepaald te worden door middel van een representatieve bemonstering.
- 8.2 Ten behoeve van de vaststelling van de in voorschrift 8.1 bedoelde nulsituatie dienen de grond en het grondwater bemonsterd en geanalyseerd te worden overeenkomstig de Nederlandse voornorm Bodem (NVN 5740, september 1991).
- 8.3 De resultaten van de op grond van voorgaande voorschriften verrichte bemonsteringen en analyses moeten terstond na het bekend worden hiervan worden overgelegd aan het hoofd van de afdeling Milieu van de provincie Overijssel.
- 8.4 Met het inrichten van het terrein ter plaatse van de inrichting mag niet eerder worden aangevangen nadat de nulsituatie is bepaald en de resultaten hiervan overeenkomstig voorschrift 8.3 zijn overgelegd aan het betreffende hoofd.
- 8.5 Indien op grond van andere onderzoeken reeds kwaliteitsgegevens van de bodem en grondwater bekend zijn, kan het betreffende hoofd geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen van de in 8.1 tot en met 8.4 genoemde verplichting.
- 8.6 Het hoofd van de afdeling Milieu kan nadere eisen stellen aan de inhoud en uitvoering van de in voorschriften 8.1 en 8.2 voorgeschreven bemonstering en analyse.
- 8.7 Alvorens het gebruik van de inrichting te beëindigen dient de vergunninghouder in overleg met het betreffende hoofd eventuele verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te onderzoeken door representatieve bemonstering van de bodem en het grondwater ter plaatse, identiek aan de vaststelling van de nulsituatie.

- 8.8 De resultaten van de op grond van voorschrift 8.7 verrichte bemonstering en analyse moeten terstond na het bekend worden hiervan overgelegd worden aan het hoofd van de afdeling Milieu. Indien hieruit blijkt dat de bodem en/of het grondwater vervuild is, moet in overleg met het betreffende hoofd zodanig gesaneerd worden, dat de grond en het grondwater weer die kwaliteit krijgt als ten tijde van de vergunningverlening.
- 8.9 Onder het gehele terrein waar de composteringsactiviteiten plaatsvinden, waaronder begrepen de gebouwen, de opslag van compost en het biofilter, dient een bodembeschermende constructie te zijn aangebracht, bestaande uit vloeistofdichte vloeren welke op de riolering zijn aangesloten zodat hemel-, percolatie- en overig afvalwater niet naar aangrenzende terreinen kunnen afstromen.
- 8.10 De vloeistofdichte vloeren zoals bedoeld in voorschrift 8.9 dienen te bestaan uit een materiaal dat bestand is tegen de inwerking van het percolatiewater en tegen de mechanische belasting, welke ontstaat ten gevolge van werkzaamheden die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Het bestek voor de realisatie van deze vloeren dient ter kennisneming aan het hoofd van de afdeling Milieu van de provincie Overijssel te worden voorgelegd.
- 8.11 De vloeistofdichte constructie dient na de aanleg zodanig te worden onderhouden, dat het functioneren van deze bodembeschermende constructie gedurende de duur van de vergunning is gewaarborgd.
- 8.12 a. Indien verontreiniging van de bodem en/of het grondwater met stoffen, anders dan tengevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374), optreedt of is opgetreden dan wel wordt vermoed, moet de vergunninghouder deze verontreiniging via het milieuklachtensnummer terstond melden aan het hoofd van de afdeling Milieu van de provincie Overijssel.

- b. Direct na een in voorschrift a. bedoelde melding dient de bodem en/of het grondwater te worden onderzocht. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna te worden overgelegd aan gedeputeerde staten van Overijssel.
- c. Bij verontreiniging van de bodem en/of het grondwater dient de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk te worden weggenomen en dient de verontreinigde bodem en/of het verontreinigde grondwater overeenkomstig de aanwijzing van gedeputeerde staten van Overijssel door vergunninghouder te worden verwijderd of behandeld.
- d. Eventuele door de vergunninghouder veroorzaakte schade aan het grondwater saneringssysteem zal door de vergunninghouder
 1. terstond gemeld worden aan het hoofd van de afdeling Milieu van de provincie Overijssel;
 2. zo spoedig mogelijk hersteld worden.

9. **BRANDPREVENTIE EN -BESTRIJDING**

- 9.1 Blusmiddelen dienen in de inrichting aanwezig te zijn overeenkomstig de gegevens en aanduidingen op de, bij de vergunningaanvraag behorende, tekening W1-01/92778.
- 9.2 Blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds tot onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn.
- 9.3 De in de inrichting aanwezige brandblusapparaten moeten jaarlijks op de goede werking ervan worden gecontroleerd. Als bewijs van keuring moet door de controleur op een aan de apparaten bevestigde label de keuringsdatum en zijn handtekening worden vermeld.

10. CALAMITEITEN EN SLOTBEPALINGEN

10.1 Van elk bijzonder voorval waardoor het onmogelijk is de voorschriften uit deze vergunning na te leven of waardoor op enigerlei wijze schade, gevaar of hinder voor het milieu ontstaat, dient onmiddellijk aangifte te worden gedaan via het milieuklachtentelefoonnummer van de provincie Overijssel.

10.2 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer hinder zal worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit, moeten zo mogelijk ten minste 14 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan gedeputeerde staten van Overijssel worden gemeld; ter beperking van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting kunnen door het hoofd van de afdeling Milieu van de provincie Overijssel regels worden gesteld ten aanzien van de uitvoering van deze werkzaamheden.

10.3 Bij een onvoorziene gebeurtenis zoals omschreven in voorschrift 10.1 dienen direct maatregelen getroffen worden om de gevolgen van deze gebeurtenis te beperken; de betreffende apparatuur moet zo spoedig als technisch mogelijk is uit bedrijf genomen worden en mag eerst weer in bedrijf gesteld worden nadat afdoende voorzieningen zijn getroffen om boven normale emissie van luchtverontreinigende stoffen of hinder te voorkomen.

10.4 Tijdelijke voorzieningen voor het uitvoeren van proefprojecten met compostering kunnen worden gerealiseerd, mits:

- a. de voorziening geen of uitsluitend positieve gevolgen hebben ten aanzien van gevaar, schade of hinder voor de omgeving van de inrichting;
- b. een omschrijving van het project, alsmede de mogelijke effecten op de omgeving, voor de aanvang van de installatie-werkzaamheden bij gedeputeerde staten van Overijssel zijn ingediend.

- 10.5 Bij het eventueel beëindigen van de activiteiten in de inrichting na het van kracht worden van deze beschikking dienen alle aanwezige stoffen en materialen op milieuhygiënische wijze in overleg met het hoofd van de afdeling Milieu van de provincie Overijssel te worden verwijderd.
- 10.6 Bij stagnaties in compostering, overbelasting danwel storingen van: machines, apparatuur, composteringsproces, luchtafzuiging, luchtreiniging en overige calamiteiten met een toename van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen met als doel milieuschade te voorkomen danwel te beperken. Deze maatregelen dienen onder andere in overeenstemming te zijn met het vermelde hierover in het Milieu Effect Rapport en de vergunningaanvraag.
- 10.7 De vergunninghouder dient in het algemeen zorg te dragen voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van het gereed produkt, voor een doelmatige bestemming en geregelde afzet van de compost.
- 10.8 Binnen drie jaar na ingebruikname van de inrichting wordt een M.E.R.-evaluatie onderzoek verricht. De daarvoor noodzakelijke gegevens zullen, voorzover deze al niet ingevolge de overige voorschriften vereist zijn, geleverd moeten worden door vergunninghouder bij het college van gedeputeerde staten van Overijssel. Voor de daarbij betrokken aspecten, parameters c.q. indicatoren wordt verwezen naar bijlage 3.

Bijlage 3

Evaluatie onderzoek milieu-effecten composteerinrichting Boeldershoek te Hengelo/Enschede in relatie tot de in het Milieu Effect Rapport opgenomen gegevens.

Binnen drie jaar na ingebruikname van de inrichting verricht het college van gedeputeerde staten van Overijssel een M.E.R.-evaluatie-onderzoek. In deze evaluatie zullen onderstaande aspecten met de daarbij aangegeven parameters c.q. indicatoren worden betrokken.

G.F.T.-afval/Compost

Het aanbod van G.F.T.-afval, de samenstelling, de veranderingen en ontwikkelingen in samenstelling en herkomst van aangeboden afval.

De samenstelling en kwaliteit van de compost. De hoeveelheid en de afzet van deze compost.

Composteringsproces

De procesparameters voor een optimale compostering. Veranderingen in deze condities.

Water

De kwaliteit en kwantiteit van het afvalwater.

Lucht

De feitelijke geur en stofemissies van de inrichting.

Geluid

De werkelijke geluidbelasting als gevolg van de inrichting.

Hygiëne

Invloed van de inrichting op de aantrekking van ongedierte en het verwaaien van afvalstoffen.

Verkeersstromen

Het aantal verkeersbewegingen ten gevolge van de inrichting.

Storingen en calamiteiten

De intensiteit en frequentie van eventuele storingen en onvoorziene gebeurtenissen met de daarbij behorende gevolgen voor het milieu.

Visueel- ruimtelijke aspecten

De ruimtelijke inpassing van de bedrijfsbebouwing en het gehele terrein.