

WET MILIEUBEHEER

Ontwerpbeschikking op aanvraag om vergunning

Datum besluit: 18 juli 2006

kenmerk: MPM 4944

Naam aanvrager : Molenaars Fokbedrijf bv
Straat en huisnummer : Groningerveldweg 2a
Postcode & woonplaats : 7475 SP Markelo

Adres inrichting : Groningerveldweg 2a
Kadastraal bekend : Markelo, sectie N, nr. 336 (gemeente Hof van Twente)

Datum aanvraag : 2 januari 2006
Soort aanvraag : Een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning
--- Revisievergunning overeenkomstig artikel 8.4 Wet
milieubeheer --- (verder Wm).

Inhoud van de ontwerpbeschikking:

De voorliggende aanvraag betreft een verzoek om een revisievergunning ingevolge de Wm voor een varkensfokkerij. Wij zijn voornemens te besluiten de vergunning te verlenen onder bijgaande gewaarmerkte bescheiden en voorschriften voor:

•	1008	Gespeende biggen	Rav code D 1.1.9.2
•	5280	Gespeende biggen	Rav code D 1.1.12.3 / D 1.1.9.2
•	384	Kraamzeugen	Rav code D 1.2.10
•	1401	Guste en dragende zeugen	Rav code D 1.3.6
•	2	Dekberen	Rav code D 2.1
•	15	Opfokzeugen	Rav code D 3.2.8.2
•	432	Opfokzeugen	Rav code D 3.2.7.2.2 / D 3.2.8.2

De vergunning geldt voor een ieder die de inrichting drijft (artikel 8.20 Wm), deze dient ervoor te zorgen dat de vergunning en de daaraan verbonden voorwaarden worden nageleefd.

Wanneer ingeval van uitbreiding of wijziging van de inrichting, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor de inrichting is verleend, vervallen alle voorafgaande vergunningen, zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (artikel 8.4 Wm).

Indien de verandering van de inrichting tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, treedt de milieuvergunning niet eerder in werking dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend (art. 20.8 Wm).

Op grond van artikel 8.18 lid 1a van de Wm vervalt de vergunning, indien niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, de inrichting is voltooid en in werking gebracht.

Motivering van de ontwerpbeschikking

Algemeen

Op 2 januari 2006 is door Molenaars Fokbedrijf bv, een aanvraag ingediend om een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een varkensfokkerij, gelegen aan de Groningerveldweg 2a te Markelo wegens het veranderen van de inrichting waarvoor op d.d. 1 oktober 1996 een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend.

Op 3 mei 2006 is de aanvraag aangepast. Door de wijziging worden de paarden en schapen in de nieuw te bouwen berging niet langer aangevraagd. De geplande huisvestingsruimte voor de paarden en schapen wordt nu aangevraagd als berging.

Verder zijn een aantal tekeningen behorend bij het MER opnieuw ingediend. Betreffende tekeningen in het MER waren niet schaalvast als gevolg van het verkleinen tijdens het kopiëren. Met de nieuwe exemplaren is dit probleem verholpen.

Naar aanleiding van de ontvankelijkheidstoets zijn op 17 juli 2006 nog enkele aanvullingen ingediend. Deze hebben betrekking op het aanpassen van de grens van de inrichting, het aangeven van de aanwezige blusmiddelen op tekening, de informatiebladen van de toegepaste bestrijdingsmiddelen binnen de inrichting.

Als gevolg van de aanpassingen is een nieuwe plattegrondtekening ingediend ter vervanging van de eerder ingediend plattegrondtekening. Verder zijn de op 3 mei 2006 ingediende aanpassingen in de huidige aanpassing opgenomen zodat de aanpassingen van 3 mei j.l. komen te vervallen.

De inrichting valt onder de werkingssfeer van de Wm omdat de activiteiten van deze inrichting vallen onder de volgende categorieën van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit (Ivb) milieubeheer:

- cat. 1: elektrisch vermogen;
- cat. 5: opslaan van dieselolie;
- cat. 7: opslag meststoffen;
- cat. 8: het houden van dieren.

Bij de beoordeling van de onderhavige aanvraag is conform artikel 8.8 lid 1 Wm en verder rekening gehouden met, betrokken bij of in acht genomen:

- De Wet ammoniak en veehouderij, verder Wav (8 mei 2002);
- De Regeling ammoniak en veehouderij (10 augustus 2005);
- Besluit d.d. 16 augustus 2005 van Gedeputeerde Staten kenmerk LNL/2005/2218 inzake de concretisering van de Provinciale ecologische hoofdstructuur;
- De plankaart behorende bij het Ammoniakreductieplan Hof van Twente vastgesteld volgens het Model ARP van de provincie Overijssel van juli 2000, goedgekeurd d.d. 14 februari 2001;
- De Wet stankemissie veehouderijen in landbouwonwikkelings- en verwevingsgebieden, verder Wsv (16 mei 2002);
- De Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwonwikkelings- en verwevingsgebieden, verder Rsv;

- Reconstructieplan Salland Twente vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Overijssel 15 september 2004, goedgekeurd door de minister van LNV en de staatssecretaris van VROM, mede namens de minister van V&W 2 november 2004, bekend gemaakt en in werking getreden op 4 november 2004;
- De IPPC-richtlijn d.d. 24 september 1996;
- Het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (verder Besluit m.e.r.);
- Vogel- en Habitatrichtlijn;
- Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (verder Besluit huisvesting);
- Overig.

Procedure

Uit de bij het verzoek om vergunning overgelegde gegevens blijkt duidelijk wat de activiteiten zijn die binnen het bedrijf plaatsvinden. De aanvraag voldoet aan de gestelde eisen van het Ivb milieubeheer. De aanvraag is derhalve in behandeling genomen.

De procedure is geregeld in artikel 8.6 en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en is overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd, waarbij toepassing is gegeven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

Milieueffectrapportage

De wijzigingen en uitbreiding van de inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd overschrijden de drempelwaarde van categorie C14 van het Besluit m.e.r. Bij de aanvraag is een MER gevoegd welke in overeenstemming is met de op 25 oktober 2005 vastgestelde richtlijnen. Er is geen reden om de aanvraag op grond van artikel 7.28 Wm buiten behandeling te laten. In het toetsingsadvies van de MER-commissie heeft zij geoordeeld dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is.

Het MER heeft een beschrijving gegeven van drie situaties, te weten de referentiesituatie, het voorkeursalternatief en het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA).

De referentiesituatie betreft de huidige vergunde (en gerealiseerde) situatie. Het voorkeursalternatief betreft de situatie zoals is aangevraagd, met uitzondering van de wijziging van de aanvraag ten aanzien van het niet aanvragen van de paarden en schapen. Het MMA betreft de situatie waarbij de meeste milieuwinst wordt behaald.

De aangevraagde situatie komt niet geheel overeen met het voorkeursalternatief uit het MER. Gelet op het gegeven dat de wijziging in overleg met de MER-commissie tot stand is gekomen, slechts een geringe aanpassing betreft en niet leidt tot een grotere milieubelasting of tot milieugevolgen die niet zijn beschreven, achten wij een aanpassing van het MER niet noodzakelijk.

De aanvraag is gebaseerd op het voorkeursalternatief. Ondanks de betere milieuprestatie van het MMA heeft de aanvrager ervoor gekozen om het voorkeursalternatief te realiseren. Tussen het MMA en het voorkeursalternatief bestaan de volgende verschillen:

- bij de bestaande huisvesting van de gespeende biggen wordt bij MMA aanvullend een koeldeksysteem toegepast hierdoor is sprake van een lagere ammoniakemissie en minder mestvarkeneenheden;
- Bij MMA wordt de afstand tussen de emissiepunten en de voor stankgevoelige objecten dusdanig vergroot dat wordt voldaan aan de minimale afstandseisen op basis van de Wsv;
- Bij MMA zal het elektraverbruik circa 2.500 kWh hoger zijn;

Ten opzichte van de referentiesituatie neemt de ammoniakemissie op basis van het voorkeursalternatief af van 7.442,9 naar 4.475,6 kg. Op basis van het MMA neemt de ammoniakemissie af naar 4.435,3 kg.

Het aantal mestvarkeneenheden bedraagt in de referentiesituatie 2.645,0. In het voorkeursalternatief neemt het aantal mestvarkeneenheden af tot 1.965,7. In het MMA bedraagt het aantal mestvarkeneenheden 1.909,9.

Overwegende dat:

- Het voorkeursalternatief een grote reductie laat zien ten aanzien van de ammoniakemissie en het aantal mestvarkeneenheden;
- Het MMA een geringe verbetering betreft ten aanzien van het voorkeursalternatief;
- De afstanden tot geurgevoelige objecten gering toenemen;
- De discrepantie tussen de werkelijke en de benodigde afstand tot overbelaste objecten fors verminderd;

Achten wij de meerinvestering voor het toepassen van een koeldeksysteem in de bestaande biggenstal en het verder verplaatsen van de emissiepunten zodat voldaan wordt aan de minimale afstandvereisten niet opwegen tegen de milieuwinst die hiermede wordt behaald.

Wet ammoniak en veehouderij

Kwetsbare gebieden

Op grond van artikel 2 lid 1 van de Wet Ammoniak en Veehouderij worden gebieden als kwetsbaar gebied aangewezen indien deze deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur, en:

1. deze onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de Interimwet Ammoniak en Veehouderij als voor verzuring gevoelig krachtens artikel 1, tweede lid, van de Interimwet Ammoniak en Veehouderij waren aangemerkt, of
2. waarop onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de Interimwet Ammoniak en Veehouderij een convenant als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij van toepassing was, met ingang van het tijdstip waarop dat convenant niet meer van toepassing was.

Op grond van artikel 2, lid 2 van de Wet Ammoniak en Veehouderij dienen Gedeputeerde Staten bij besluit vast te stellen welke gebieden in hun provincie deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Voor zover een besluit als bedoeld in voornoemd lid 2 niet is bekend gemaakt worden in die provincie of deel van die provincie als kwetsbaar gebied aangemerkt alle gebieden zoals genoemd onder punt 1 en 2.

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 16 augustus 2005 een besluit genomen inzake de concretisering van de Provinciale ecologische hoofdstructuur. Binnen de gemeente Hof van Twente zijn geen convenanten afgesloten zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 onder sub b van de Wav, zodat alleen rekening dient te worden gehouden met de gebieden welke op grond van artikel 1 tweede lid van de Interimwet Ammoniak en Veehouderij als voor verzuring gevoelig waren aangemerkt.

Voor de beoordeling van de kwetsbare gebieden wordt, gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 1 onder 1 Wav, teruggevallen op de ARP-kaarten zoals deze onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de Interimwet Ammoniak en Veehouderij golden voor zover deze kaarten betrekking hebben op gebieden die zijn gelegen binnen de Provinciale ecologische hoofdstructuur.

De kortste afstand van een tot de veehouderij behorend dierenverblijf en het dichtstbijgelegen kwetsbaar gebied bedraagt circa 294 meter. Derhalve is de inrichting niet gelegen in een kwetsbaar gebied of binnen een zone van 250 meter rond een kwetsbaar gebied.

Bestaande rechten:

Voor onderhavige inrichting is vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het houden van de volgende veebezetting:

•	264	Kraamzeugen	Rav code D 1.2.17
•	165	Guste en dragende zeugen	Rav code D 1.3.12
•	700	Guste en dragende zeugen	Rav code D 1.3.1
•	300	Opfokzeugen	Rav code D 3.4.1
•	6	Dekberen	Rav code D 2.4
•	3056	Gespeende biggen	Rav code 1.1.15.1
•	1008	Gespeende biggen	Rav code 1.1.4.1

Op grond van de Rav komt bovengenoemde veebezetting overeen met een ammoniakemissie van 7.442,9 kg NH₃ per jaar.

Vervallen rechten

Op grond van artikel 8.18 lid 1a Wm vervalt een vergunning (gedeeltelijk), indien deze niet binnen drie jaren na onherroepelijk worden van de vergunning is opgericht en in werking is gebracht. De inrichting is opgericht en inwerking gebracht zodat geen rechten zijn komen te vervallen..

Vergunningaanvraag:

De vergunningaanvraag heeft betrekking het slopen van een aantal stallen, nieuwbouw van stallen en het aanpassen en uitbreiden van bestaande stallen. Het aantal zeugen en biggen zal worden uitgebreid.

Er wordt vergunning gevraagd voor het volgende veebestand:

•	1008	Gespeende biggen	Rav code D 1.1.9.2
•	5280	Gespeende biggen	Rav code D 1.1.12.3 / D 1.1.9.2
•	384	Kraamzeugen	Rav code D 1.2.10
•	1401	Guste en dragende zeugen	Rav code D 1.3.6
•	2	Dekberen	Rav code D 2.1
•	15	Opfokzeugen	Rav code D 3.2.8.2
•	432	Opfokzeugen	Rav code D 3.2.7.2.2 / D 3.2.8.2

Op grond van de Rav komt bovengenoemde veebezetting overeen met een emissie van 4.458,64 kg NH₃ per jaar.

Op grond van artikel 8.11 lid 3 Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende best beschikbare technieken (hierna: BBT) worden toegepast.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop de voor een inrichting in aanmerking komende BBT worden bepaald. Daarbij kan worden bepaald dat de gestelde regels slechts gelden in daarbij aangegeven categorieën van gevallen.

Bij het bovenstaande is het besluit van 8 december 2005 van belang houdende regels ter beperking van de ammoniakemissie uit huisvestingssystemen van veehouderijen (Besluit huisvesting). Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dit tijdstip is vooralsnog niet bepaald.

Op grond van artikel 8.10 lid 2 Wm dient een vergunning te worden geweigerd indien de inrichting geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan BBT. Voor veehouderij bedrijven betekent dit dat alle stalsystemen (dus ook bestaande stallen) in beginsel moeten voldoen aan BBT.

Op 28 februari 2006 hebben wij besloten om bij de toetsing aan artikel 8.10 lid 2 Wm voor aanvragen van veehouderijbedrijven aansluiting te zoeken bij het Besluit huisvesting. Deze anticipatie achtten wij om de volgende redenen gerechtvaardigd:

- De inhoud van het Besluit huisvesting staat reeds vast (Besluit 8 december 2005), maar het Besluit is in verband met wijzigingen van andere wetgeving zoals de Wav nog niet in werking getreden.
- Zonder anticipatie zouden ook bestaande stalsystemen bij het aanvragen voor milieuvergunningen moeten worden aangepast terwijl in het Besluit huisvesting een overgangstermijn wordt gehanteerd.

Zonder anticipatie zullen ondernemers op dit moment vergaande investeringen moeten plegen terwijl dat onder het Besluit huisvesting nog niet noodzakelijk is. Dit zal tot gevolg hebben dat een groot aantal bedrijven tot het in werking treden van het Besluit huisvesting geen nieuwe vergunningen kunnen krijgen voor de bestaande stallen die niet voldoen aan BBT. Hierdoor komen de bedrijfsontwikkelingen stil te staan. Nieuwe stallen dienen wel direct te voldoen aan BBT. Gelet op bovenstaande en gezien het gegeven dat deze handelwijze niet zal leiden tot een grotere milieubelasting achten wij deze werkwijze in overeenstemming met artikel 8.10 lid 2 Wm.

De aangevraagde stalsystemen voldoen aan BBT, zowel op grond van de IPPC-richtlijn alsmede op grond van het Besluit huisvesting.

Op basis van artikel 8.11 lid 3 van de Wm hebben wij voorschriften aan de vergunning verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu en redelijkerwijs kunnen worden gevergd.

WAV-IPPC

Ingevolge art. 6 lid 1 van de Wav dient een vergunning voor het veranderen van een veehouderij te worden geweigerd indien de aanvraag betrekking heeft op een uitbreiding van het aantal dieren van één of meer diercategorieën en een tot de veehouderij behorend dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied.

Indien geen van de tot de veehouderij behorende dierenverblijven geheel of gedeeltelijk is gelegen in een kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied, wordt een vergunning voor het veranderen van een veehouderij geweigerd, indien de veehouderij onder de reikwijdte van de Richtlijn nr. 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEG L 257) (IPPC) valt en de toename van de ammoniakemissie uit de dierenverblijven als gevolg van de uitbreiding een belangrijke toename van de verontreiniging veroorzaakt.

De inrichting is niet gelegen binnen een kwetsbaar gebied dan wel binnen de zone van 250 meter van een kwetsbaar gebied. De vergunning kan op grond van de Wav worden verleend.

De inrichting valt op grond van de vigerende vergunning reeds onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn zodat sprake is van een bestaande installatie.

De belangrijkste verontreinigingen vanuit de inrichting betreffen ammoniak en stank. Nu in de aangevraagde situatie sprake is van een aanzienlijke afname van zowel stank als ammoniak, is er geen sprake van een belangrijke wijziging in de zin van IPPC-richtlijn. Derhalve voldoet de aanvraag aan de IPPC-richtlijn.

Toetsing stank/geur

Wet stankemissie veehouderijen.

Op 28 april 2003 is in de Staatscourant (nr. 81, 2003) de Rsv gepubliceerd. Deze regeling behoort bij de Wsv. De wet en de regeling scheppen een kader voor de beoordeling van stank vanuit veehouderijen gelegen in landbouwontwikkelingsgebieden, verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden met het primaat natuur. De wet en regeling zijn op 1 mei 2003 in werking getreden. De werkingssfeer van de wet is beperkt tot reconstructiegebieden waarvoor een reconstructieplan is bekend gemaakt.

De gemeente Hof van Twente valt binnen het plangebied van het reconstructieplan Salland-Twente. Dit reconstructieplan is op 4 november 2004 bekend gemaakt zodat de Wsv op dit gebied van toepassing is.

Algemeen

De minimale afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf of een mestverwerkinginstallatie tot de buitenzijde van een voor stankgevoelig object dient te bedragen:

- 50 meter tot een categorie I of II object;
- 25 meter tot een categorie III of IV object.

In de directe omgeving van de inrichting zijn geen stankgevoelige objecten vallend onder categorie II of III gelegen.

De werkelijke afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf of een mestverwerkinginstallatie tot de buitenzijde van een voor stankgevoelig object categorie I bedraagt circa 285 meter (Camping "De Keite", Oude Rijssenseweg 19 te Markelo).

De werkelijke afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf of een mestverwerkinginstallatie tot de buitenzijde van een voor stankgevoelig object categorie IV bedraagt circa 80 meter (Oude Rijssenseweg 27 te Markelo).

Op grond van bovenstaande blijkt dat wordt voldaan aan de afstandvereisten.

Intensieve veehouderij

De aangevraagde situatie komt overeen met 1.962,5 mestvarkeneenheden (mve).

Het bedrijf moet, op grond van de Rsv voldoen aan de volgende minimale afstandseisen:

- 354 meter vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt van het bedrijf tot een categorie I-object;
- 285 meter vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt van het bedrijf tot een categorie II-object;
- 181 meter vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt van het bedrijf tot een categorie III-object;
- 120 meter vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt van het bedrijf tot een categorie IV-object;
- 50 meter vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt van het bedrijf tot een categorie V-object.

In de directe omgeving van de inrichting zijn geen stankgevoelige objecten vallend onder categorie II, III en V gelegen. De werkelijke afstand van het dichtstbijzijnde emissiepunt tot gevoelige objecten bedraagt:

- 335 meter tot een categorie I object (Camping "De Keite", Oude Rijssenseweg 19 te Markelo);
- 97 meter tot een categorie IV object (Oude Rijssenseweg 27 te Markelo);

Uit bovenstaande blijkt dat niet wordt voldaan aan de afstandvereisten.

Uit het samenspel van artikel 3 lid 1 en 3 Wsv volgt dat een vergunning waarbij niet wordt voldaan aan de minimale afstandeisen en sprake is van een uitbreiding in één of meer diercategorieën niet wordt geweigerd indien:

- het aantal mestvarkeneenheden door toepassing van groen label zal worden gereduceerd;
- de afstand tot het voor stankgevoelige object niet afneemt;
- de uitbreiding van het aantal dieren als gevolg van de verandering niet meer bedraagt dan de helft van het aantal dieren dat overeenkomt met de reductie van de stankemissie, uitgedrukt in mestvarkeneenheden, die door het toepassen van de bij de aanvraag aangegeven maatregelen wordt bereikt.

Diercategorie	Aantal	Vergund		Aanvraag		Reductie	MVE ruimte
		dieren/mve	MVE	dieren/mve	MVE		
Kraamzeugen	264	0,8	330,0	1,5	176,0	154,0	253,0
Guste en dragende zeugen	865	1,2	720,8	2,2	393,2	327,7	557,0
Opfokzeugen	300	1,0	300,0	2,3	130,4	169,6	215,2
Dekberen	6	1,0	6,0	1,8	1,1	4,9 ¹	3,6
Gespeende biggen	3056	2,9	1053,8	7,7	396,9	656,9	725,3
Gespeende biggen	1008	4,3	234,4	5,4	186,7	47,8	210,5
Totaal			2645,0		1284,3	1360,8	1964,7

Het vergunde aantal mestvarkeneenheden bedraagt 2.645,0. Als gevolg van stankreducerende maatregelen wordt een milieuwinst behaald van $2.645,0 - 1.284,3 = 1.360,8$ mestvarkeneenheden. Hiervan is 50% opvulbaar zodat de beschikbare ruimte $1.284,3 + (1.360,8/2) = 1.964,7$ mestvarkeneenheden bedraagt.

Nu de aanvraag uitgaat van 1.962,5 mestvarkeneenheden past de aanvraag binnen het bepaalde van artikel 3 lid 1 en 3 Wsv.

In afwijking van artikel 3 lid 3 dient de vergunning te worden geweigerd indien de afstand tot een voor stank gevoelig object kleiner is dan 50 meter, dan wel, indien deze meer bedraagt dan 50 meter, kleiner is dan de helft van de overeenkomstig het eerste lid toegestane afstand.

De afstand ten opzichte van de nabijgelegen categorie I en IV objecten bedragen meer dan 50 meter en bedragen meer dan de helft van de benodigde afstand.

Ten opzichte van het categorie I object (Camping "De Keite") dient de afstand 354 meter te bedragen maar zeker niet minder dan 177 meter. De werkelijke afstand bedraagt 335 meter.

¹ 2 dekberen worden emissiearm gehuisvest. De afname van 4 dekberen is een reducerende maatregel waarvan de helft opvulbaar is.

Ten opzichte van het categorie IV object (Oude Rijssenseweg 27) dient de afstand 120 meter te bedragen maar zeker niet minder dan 60 meter. De werkelijke afstand bedraagt 97 meter.

Op grond van de Wsv kan de vergunning worden verleend.

Overige wet- en regelgeving

Coördinatieregeling Woningwet

De coördinatieregeling tussen de Wet Milieubeheer en de Woningwet is van toepassing bij activiteiten die tevens zijn aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet. De verandering van het bedrijf wordt aangemerkt als een activiteit die tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet. De coördinatieregeling tussen de bouw- en milieuvergunning is van toepassing.

De milieuvergunning treedt niet eerder in werking dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend. Het betreffen hierbij de volgende bouwkundige uitbreidingen:

- oprichten stal 4
- uitbreiding stal 2
- wijziging / uitbreiding stal 3
- wijziging stal 1

Coördinatieregeling Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren

De aanvraag heeft geen betrekking op het lozen van afvalwater op oppervlaktewater. De coördinatieregeling tussen de Wvo- en milieuvergunning is niet van toepassing.

Vogel- en Habitat richtlijn

Doel van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn is het beschermen van bedreigde diersoorten en de natuurlijke leefomgeving van deze soorten. Binnen de gemeente Hof van Twente zijn geen gebieden aangewezen welke op grond van de Vogelrichtlijn extra bescherming vereisen. Op grond van de Habitatrichtlijn zijn de gebieden De Borkeld en Boddenbroek aangemeld bij de Europese Commissie. Begin juli 2003 heeft de Europese Commissie ingestemd met de lijst van gebieden die Nederland voor de Habitatrichtlijn heeft ingediend. In januari 2005 heeft de Europese Commissie de totale Europese lijst (de zogenaamde communautaire lijst) vastgesteld. Hierdoor vallen de gebieden De Borkeld en Boddenbroek rechtstreeks binnen het beschermingsniveau van artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Activiteiten, plannen en projecten moeten aldus vooraf worden getoetst op hun effecten op de natuur conform artikel 6 van de Habitatrichtlijn.

De onderhavige aanvraag heeft betrekking op een inrichting welke is gelegen op een afstand van ca 798 meter van het habitatgebied. De ammoniakemissie veroorzaakt door de inrichting omvat 4.458,6 kg ammoniak per jaar. In de bestaande situatie bedraagt deze 7.442,9 kg. De hieraan gerelateerde ammoniakdepositie op het habitatgebied daalt van 117,3 naar 70,3 mol zuur per ha per jaar. Nu in de onderhavige situatie sprake is van een afname van de depositie is er geen reden om aan te nemen dat de gewijzigde situatie significante negatieve gevolgen heeft voor het betreffende te beschermen gebied.

Bodem

In de vergunning wordt ten aanzien van bodembescherming uitgegaan van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Uitgangspunt hierbij is het bereiken van een beschermingsniveau, waarbij kan worden gesproken van een verwaarloosbaar risico van significante bodemverontreiniging (bodemrisicocategorie A).

Uitgangspunt van de NRB is, dat de te kiezen bodembeschermingsmaatregelen in verhouding moeten staan tot het risico dat de betrokken activiteit oplevert voor de functionele

eigenschappen van de bodem (bodemrisico-benadering, stand der techniek/BBT). De NRB geeft aan dat preventieve maatregelen en voorzieningen verreweg te prefereren zijn boven maatregelen die verspreiding van verontreinigingen in de bodem signaleren. Dat wil zeggen, dat voorzieningen bij een inspectie aan de bron voorkeur verdienen boven monitoring. Met behulp van het Beslismodel Bodembescherming Bedrijfsterreinen (BBB) - dat onderdeel uitmaakt van de NRB - wordt een optimale strategie voor bodembescherming verkregen.

In de inrichting vinden bodembedreigende activiteiten plaats, te weten:

- de opslag van dierlijke meststoffen;
- de opslag van K3-vloeistoffen en chemicaliën.

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden die aansluiten op de NRB om het risico op toekomstige bodemverontreinigingen als gevolg van het inwerken zijn van de inrichting zoveel mogelijk uit te sluiten.

Geluid

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Geluidemissie kan worden veroorzaakt door transportbewegingen en door activiteiten en installaties binnen de inrichting. De in de vergunning opgenomen geluidsnormen zijn gebaseerd op de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" van 21 oktober 1998. Deze bepaalt dat het geluidsniveau vanwege binnen de inrichting aanwezige geluidsbronnen het referentieniveau van het omgevingsgeluid ter plaatse van geluidsgevoelige objecten niet mag overschrijden.

Het referentieniveau wordt in hoofdzaak bepaald door het karakter van de omgeving en de verkeersbewegingen in de directe omgeving van de inrichting.

De inrichting is gelegen in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente. Deze omgeving wordt getypeerd als een landelijke omgeving. In de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening zijn voor een landelijke omgeving de streefwaarden van 40 dB(A), 35 dB(A) en 30 dB(A) opgenomen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Bij het stellen van geluidsvoorschriften ten aanzien van het langtijdgemiddeld geluidsniveau hebben wij aansluiting gezocht bij de streefwaarden uit genoemde handreiking.

Bij de aanvraag is een rapportage van een akoestisch onderzoek gevoegd (LT-NA/0504/R001). In het rapport is beschreven wat de geluiduitstraling van onderhavige inrichting zal zijn in de huidige situatie. Op grond van het akoestisch onderzoek is gebleken dat de inrichting kan voldoen aan de richtwaarden voor landelijk gebied. Hierbij is rekening gehouden met de aanleg van een geluidwal.

Incidentele geluidniveau's

Binnen de inrichting worden de aanwezige mestkelders leeggezogen. Onder de representatieve bedrijfssituatie zullen 2 á 3 vrachtwagens bij het bedrijf komen. Maximaal 1 á 2 dagen per jaar zal het aantal vrachtwagens meer bedragen dan onder de representatieve bedrijfssituatie (4 tot 10 stuks). Tijdens deze dagen zal in de dagperiode niet kunnen worden voldaan aan de richtwaarden voor landelijk gebied.

Op grond van jurisprudentie wordt onder een uitzonderingssituatie verstaan een situatie die ten hoogste 12 keer per jaar voorkomt. Het gaat dan om bijzondere activiteiten, incidentele bedrijfssituaties. In de voorschriften hebben wij vastgelegd dat het aantal keren dat ontheffing wordt verleend voor vervoersbewegingen van en naar de inrichting en het leegzuigen van de mestkelders voor zover dit in de dagperiode wordt uitgevoerd maximaal 2 keer per jaar bedraagt.

Maximale geluidniveau's

In de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998) worden voor de maximale geluidsbelasting van geluidsgevoelige bestemmingen streefwaarden genoemd. De hoogte van de te hanteren streefwaarde is gelijk aan de te hanteren streefwaarde, voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, gesommeerd met 10 dB(A). In het onderhavige geval betekent dit dat de streefwaarde voor de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 50 dB(A), 45 dB(A) en 40 dB(A) bedraagt.

Op grond van het akoestisch onderzoek is gebleken dat, als gevolg van laad- en losactiviteiten in de dagperiode niet kan worden voldaan aan de streefwaarden voor L_{Amax} .

Conform constante jurisprudentie kunnen piekgeluiden als gevolg van laad- en losactiviteiten in de dagperiode worden uitgezonderd. Nu de overschrijdingen van de Piekgeluiden uitsluitend worden veroorzaakt door laad- en losactiviteiten hebben wij deze uitgesloten van toetsing. De overige piekgeluiden dienen te voldoen aan de streefwaarde voor landelijk gebied gesommeerd met 10 dB(A).

In de bij deze vergunning behorende voorschriften is dan ook opgenomen, dat de maximale geluidsbelasting in de dag-, avond- en nachtperiode ter hoogte van het te beschermen object aan de en andere geluidsgevoelige objecten respectievelijk maximaal 50 dB(A), 45 dB(A) en 40 dB(A) mag bedragen.

Wij zijn van mening dat gezien de activiteiten van de inrichting geen trillinghinder te verwachten is. We hebben dus geen voorschriften met betrekking tot het voorkomen van trillinghinder opgenomen.

Verruimde reikwijdte

Met betrekking tot de onderwerpen doelmatige verwijdering van afvalstoffen, gevolgen voor het milieu die verband houden met het gebruik van energie en grondstoffen, alsmede met betrekking tot de gevolgen voor het milieu die verband houden met het verkeer van personen of goederen van en naar de inrichting zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Hiermede wordt invulling gegeven aan de beleidsnotitie "Preventie via regulering", door ons vastgesteld d.d. 18 februari 2003, betreffende het toepassen van de verruimde reikwijdte bij vergunningverlening en handhaving op grond van de Wet milieubeheer.

Het energieverbruik van de onderhavige inrichting bedraagt:

Energiesoort	Hoeveelheid	Drempelwaarde	Eenheid
Gas	97.796	25.000	m ³ per jaar
Electra	164.540	50.000	KWh per jaar
Leiding en grondwater	400 + 12.200	5.000	m ³ per jaar

Er is sprake van een overschrijding van meerdere drempelwaarden. De aanvraag en het MER bieden voldoende inzicht in de te treffen maatregelen ter beperking van het energieverbruik. Op grond hiervan hebben wij geen energiebesparingsonderzoek voorgeschreven.

Om inzicht te houden in het verbruik van de verschillende energiestromen is in de voorschriften een verplichting opgenomen om de registratie van het energieverbruik in het milieulogboek bij te houden.

Binnen de inrichting werken minder dan 10 werknemers, derhalve is het invullen van de checklist afvalpreventie niet noodzakelijk. Binnen de inrichting dient het afval gescheiden te worden ingezameld.

Vervoersmanagement is niet van toepassing op bedrijven met minder dan 100 werknemers en/of 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2.000.000 vrachtkilometers per jaar. Daar

binnen de inrichting deze criteria niet worden gehaald behoeft het bedrijf geen verdere gegevens te overleggen.

Afvalwater

De zorg voor doelmatige verwijdering van afvalwater vormt een onderdeel van de bescherming van het milieu. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen m.b.t. bedrijfsafval water. Het bedrijf loost geen bedrijfsafvalwater op of in de bodem. Afvalwater van huishoudelijke aard en afvalwater van de ontijzeringsinstallatie wordt op de gemeentelijke riolering geloosd. Het overige afvalwater (met uitzondering van hemelwater) wordt op de mestkelder geloosd.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van de doelmatige werking van de gemeentelijk riolering. Daarnaast zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter bescherming van het ontvangende oppervlaktewater.

Natuurbeschermingswet.

De inrichting is niet gelegen in de directe nabijheid van een gebied dat is aangewezen als beschermd natuurmonument in de zin van de Natuurbeschermingswet (Nbw). Binnen een afstand van 3.000 meter zijn geen natuurmonumenten gelegen.

Rapport Stallucht en planten, IPO-rapport R-245, juli 1981

Op grond van het rapport Stallucht en planten is er geen sprake van directe ammoniak-schade. Binnen 50 meter van de inrichting is geen volle grondteelt aanwezig welke gevoelig is voor directe ammoniakschade.

Emissiearm stalsysteem

Onderhavige aanvraag heeft betrekking op het realiseren van één of meer emissiearme stalsystemen. In de voorschriften is opgenomen dat een emissiearm stalsysteem dient te voldoen aan de eisen van het betreffende stalsysteem zoals vastgelegd in het leaflet, inclusief bijlagen, behorende bij het stalsysteem.

Teneinde het emissie arme stalsysteem te kunnen controleren is in de voorschriften opgenomen dat minimaal 3 weken voor aanvang van de bouw van het emissie arme stalsysteem contact dient te worden opgenomen met de cluster handhaving van de afdeling Vergunningen en handhaving van de gemeenten om hierover afspraken te maken.

Conclusie

Het vorenstaande geeft ons geen aanleiding de gevraagde vergunning (gedeeltelijk) te weigeren. De mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden voorkomen dan wel tot een acceptabel niveau worden beperkt door aan de vergunning voorschriften te verbinden.

Gelet op de desbetreffende bepalingen in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, zijn wij voornemens te besluiten:

De milieuvergunning te verlenen voor het houden van:

•	1008	Gespeende biggen	Rav code D 1.1.9.2
•	5280	Gespeende biggen	Rav code D 1.1.12.3 / D 1.1.9.2
•	384	Kraamzeugen	Rav code D 1.2.10
•	1401	Guste en dragende zeugen	Rav code D 1.3.6
•	2	Dekberen	Rav code D 2.1
•	15	Opfokzeugen	Rav code D 3.2.8.2
•	432	Opfokzeugen	Rav code D 3.2.7.2.2 / D 3.2.8.2

Overeenkomstig de bijgaande bescheiden en onder bijgaande voorschriften.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente,
Namens hen,



C.W. Kuijper
Hoofd afdeling vergunningen en handhaving.

Bijlage:

- Berekening stank en ammoniakemissie:
 - vergund d.d.;
 - aangevraagd, tevens te vergunnen;

Behoort bij het besluit van burgemeester en wethouders van de
Gemeente Hof van Twente d.d. 18 juli 2006
Namens hen,



C.W. Kuijper
Hoofd afdeling vergunningen en handhaving.

proc. nr.	MPM 4944	17-juli-2006
-----------	----------	--------------

Naam aanvrager : Molenaars Fokbedrijf
Adres aanvrager : GronIngerveldweg 2a
Adres inrichting : GronIngerveldweg 2a

Ammoniak emissie : 7442,88 kg
Mestvarkeneenheden : 2645
Depositie Habitat gebied : 117,3 mol bij 756 m.

Minimale afstanden

I	II	III	IV	V
412 m.	330 m.	205 m.	139 m.	50 m.

Vergund d.d. 1 oktober 1996

RAV code	Diersoort	Stal nr.	Aantal	emissie factor	emissie kg NH3	omr. Fac. M.V.E.	M.V.E.	Opmerking
D 1.2.17	Varkens : fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg) diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) overige huisvestingssystemen		264	8,3	2.191,2	0,8	330,0	
D 1.3.12	Varkens : fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg) diercategorie gaste en dragende zeugen overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting		165	4,2	693,0	1,2	137,5	
D 1.3.1	Varkens : fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg) diercategorie gaste en dragende zeugen smalle ondiepe mestkanalen met rioleringsysteem (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) metalen driekantroostervloer en rioleringsysteem (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting)(Groen Label BB 95.02.027V1)		700	2,4	1.680,0	1,2	583,3	
D 3.4.1	Varkens : diercategorie vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking) overige huisvestingssystemen hokoppervlak maximaal 0,8 m2		300	2,5	750,0	1	300,0	
D 2.4	Varkens : diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder overige huisvestingssystemen 5,5		6	5,5	33,0	1	6,0	
D 1.1.15.1	Varkens : fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg) diercategorie biggenopfok (gespeende biggen) overige huisvestingssystemen hokoppervlak maximaal 0,35 m2		3056	0,6	1.833,6	2,9	1053,8	

RAV code	Diersoort	Stal nr.	Aantal	emissie factor	emissie kg NH3	omr. Fac. M.V.E.	M.V.E.	Opmerking
D 1.1.4.1	Varkens : fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg) diercategorie biggenopfok (gespeende biggen) ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal hokoppervlak maximaal 0,35 m2(Groen Label BB 96.03.033V2)		1008	0,26	262,1	4,3	234,4	

proc. nr.	MPM 4944	17-juli-2006
-----------	----------	--------------

Naam aanvrager : Molenaars Fokbedrijf
 Adres aanvrager : Groningerveldweg 2a
 Adres inrichting : Groningerveldweg 2a

Minimale afstanden

I	II	III	IV	V
354 m.	285 m.	181 m.	120 m.	50 m.

Ammoniak emissie : 4458,64 kg
Mestvarkeneenheden : 1962,5
Depositie Habitat gebied : 70,3 mol bij 798 m.

Aanvraag d.d. 2 januari 2006

RAV code	Diersoort	Stal nr.	Aantal	emissie factor	emissie kg NH3	omr. Fac. M.V.E.	M.V.E.	Opmerking
D 1.1.9.2	Varkens : fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg) diercategorie biggenopfok (gespeende biggen) biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie(Groen Label BB 96.10.042V1; BB 96.10.042/A 96.10.044V1;BB 96.10.042/B 96.10.045V1; BB 96.10.042/C 96.10.046V1)BB 96.10.042V1/D 99.06.075; BB 96.10.042V1/E 00.06.087)(BWL 2004.01) hokoppervlak groter dan 0,35 m2	I	1008	0,23	231,8	5,4	186,7	
D 1.1.9.2	Varkens : fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg) diercategorie biggenopfok (gespeende biggen) biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie(Groen Label BB 96.10.042V1; BB 96.10.042/A 96.10.044V1;BB 96.10.042/B 96.10.045V1; BB 96.10.042/C 96.10.046V1)BB 96.10.042V1/D 99.06.075; BB 96.10.042V1/E 00.06.087)(BWL 2004.01) hokoppervlak groter dan 0,35 m2	IV	5280	0,18	950,4	7,7	685,7	Combinatie met D 1.1.12.3 (BB 99.06.072)
D 1.2.10	Varkens : fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg) diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie(Groen Label BB 96.10.042V1; BB 96.10.042/A 96.10.044V1;BB 96.10.042/B 96.10.045V1; BB 96.10.042/C 96.10.046V1;BB 96.10.042V1/D 99.06.075; BB 96.10.042V1/E 00.06.087)(BWL 2004.01)	II	384	2,5	960,0	1,5	256,0	

Regeling Ammoniak en Veehouderij (staats courant nr. 133 publicatie 13 juli 2005)

Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwonwikkelings- en verwevingsgebieden (staatscourant nr. 237 publicatie 6 december 2005)

RAV code	Diersoort	Stal nr.	Aantal	emissie factor	emissie kg NH3	omr. Fac. M.V.E.	M.V.E.	Opmerking
D 1.3.6	Varkens : fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg) diercategorie guste en dragende zeugen biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie(Groen Label bij individuele huisvesting BB 96.10.042V1;BB 96.10.042/A 96.10.044V1; BB 96.10.042/ B 96.10.045V1;BB 96.10.042/C 96.10.046V1; BB 96.10.042V1/D 99.06.075;BB 96.10.042V1/E 00.06.087)(Groen Label bij groepshuisvesting BB 96.10.042V1;BB 96.10.042/A 96.10.044V1; BB 96.10.042/ B 96.10.045V1;BB 96.10.042/C 96.10.046V1; BB 96.10.042V1/D 99.06.075;BB 96.10.042V1/E 00.06.087)(bij individuele en groepshuisvesting BWL 2004.01)	III	1005	1,3	1.306,5	2,2	456,8	
D 2.1	Varkens : diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie(Groen Label BB 96.10.042V1; BB 96.10.042/A 96.10.044V1;BB 96.10.042/B 96.10.045V1; BB 96.10.042/C 96.10.046V1;BB 96.10.042V1/D 99.06.075; BB 96.10.042V1/E 00.06.087)(BWL 2004.01)	III	2	1,7	3,4	1,8	1,1	
D 3.2.8.2	Varkens : diercategorie vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking) gedeeltelijk roostervloer biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie(Groen Label BB 96.10.042V1; BB 96.10.042/A 96.10.044V1;BB 96.10.042/B 96.10.045V1; BB 96.10.042/C 96.10.046V1;BB 96.10.042V1/D 99.06.075; BB 96.10.042V1/E 00.06.087)(BWL 2004.01) hokoppervlak groter dan 0,8 m2	III	15	1,1	16,5	1,8	8,3	
D 3.2.7.2.2	Varkens : diercategorie vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking) gedeeltelijk roostervloer mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m2, maar kleiner dan 0,27 m2(Groen Label BB 99.02.070)	IV	432	1,1	475,2	2,3	187,8	Combinatie met D 3.2.8.2 (luchtwasser)

RAV code	Diersoort	Stal nr.	Aantal	emissie factor	emissie kg NH3	omr. Fac. M.V.E.	M.V.E.	Opmerking
D 1.3.6	Varkens : fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg) diercategorie gusle en dragende zeugen biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie(Groen Label bij individuele huisvesting BB 96.10.042V1;BB 96.10.042/A 96.10.044V1; BB 96.10.042/ B 96.10.045V1;BB 96.10.042/C 96.10.046V1; BB 96.10.042V1/D 99.06.075;BB 96.10.042V1/E 00.06.087)(Groen Label bij groepshuisvesting BB 96.10.042V1;BB 96.10.042/A 96.10.044V1; BB 96.10.042/ B 96.10.045V1;BB 96.10.042/C 96.10.046V1; BB 96.10.042V1/D 99.06.075;BB 96.10.042V1/E 00.06.087)(bij individuele en groepshuisvesting BWL 2004.01)	IV	396	1,3	514,8	2,2	180,0	

WET MILIEUBEHEER

Kennisgeving ontwerpbeschikking

De onderstaande ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 27 juli 2006 gedurende 6 weken ter inzage in het infocentrum in de centrale hal van het gemeentehuis aan de Höfte 7 te Goor, op ma. van 9.00 tot 19.00 uur en op di. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur.

Ontwerpbeschikking op verzoek van :

Naam vergunningaanvrager : Molenaars Fokbedrijf B.V
Straat en huisnummer : Groningerveldweg 2a
Postcode en plaats : 7475 SP MARKELO

een revisievergunning voor een varkensfokkerij

Adres van de inrichting : Groningerveldweg 2a
Kadastraal bekend : markelo, sectie N, nr. 336
(gemeente Hof van Twente)

Strekking van de ontwerpbeschikking: wij zijn voornemens de vergunning te verlenen.

Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kunnen zowel **schriftelijk als mondeling** door een ieder worden gemaakt **binnen 6 weken vanaf de dag van terinzagelegging van de aanvraag en ontwerpbeschikking** bij burgemeester en wethouders, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Op verzoek zal tijdens de terinzagetermijn een gedachtewisseling worden georganiseerd. Dit verzoek moet uiterlijk 30 augustus 2006 worden ingediend.

Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijzen in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen, dan wel geen belanghebbende blijkt te zijn in de zin van art. 20.1 Wet Milieubeheer en 1:2 Algemene Wet Bestuursrecht.

Datum: 26 juli 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente,
namens hen,

M.Kansu
administratief medewerkster milieu.

Voor nadere inlichtingen
Gemeente Hof van twente

Telefoonnummer
0547-858585

VOORSCHRIFTEN

behorende bij de ontwerp-beschikking

betreffende

Molenaars Fokbedrijf


gelegen aan

Groningerveldweg 2a

7475 SP Markelo

Behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders van de gemeente Hof van Twente
d.d. 1-8 JULI 2006 namens hen:

Hoofd afdeling Vergunningen en handhaving,
C.W. Kuijper



INHOUD

BEGRIPPENLIJST	1
VOORSCHRIFTEN.....	5
1. ALGEMEEN	5
Elektrische installatie	5
2. GELUID	5
3. BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING	6
4. AFVALSTOFFEN	7
5. AFVALWATER.....	7
Afvalwaterlozingen agrarische bedrijven algemeen	8
6. BODEMBESCHERMING	8
Algemeen	8
Bodembeschermende voorzieningen	8
Werkplaats	9
Stalling van machines	9
Afleverplaats motorbrandstoffen	9
7. Veehouderijen: dieren, afvalwater, mest, voer, luchtverontreiniging	10
Opslag van voer	10
Kadaverplaats	10
Reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens	11
Luchtverontreiniging en stankhinder	11
Mest, algemeen.....	11
Dunne mest in kelders	11
Vaste mest	12
8. HET OPSLAAN VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN	12
9. OPSLAG EN GEBRUIK VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN.....	12
Veiligheidssignalering.....	13
10. BOVENGRONDSE TANK VOOR DE OPSLAG VAN (DIESEL)OLIE.....	13
Opvangbak.....	13
Afleveren van brandstof.....	14
Vullen van een tank.....	15
Beëindiging opslag.....	15
11. VERWARMINGSINSTALLATIES MET EEN NOMINALE BELASTING TOT 130 KW.....	16
Aardgasgestookt toestel	16
12. MILIEUZORG	16
Besparing van grondstoffen en voorkomen afvalstoffen	16
Waterbesparing	16
Milieulogboek	17
Energiebesparing	17

BEGRIPPENLIJST

ADR-KLASSE 3

Brandbare vloeistoffen.

ADR-KLASSE 4.1

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende vaste stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand.

ADR-KLASSE 5.2

Organische peroxiden.

ADR-KLASSE 8

Bijtende stoffen.

BASSIN

Een reservoir bestemd en geschikt voor het bewaren van vloeistoffen.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING

Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies van bodembedreigende stoffen reduceert.

CE-MERK

Conformité Européene; Europees keurmerk betreffende veiligheidseisen.

DUNNE MEST

Dierlijke mest die verpompbaar is en bestaat uit faeces en urine of uitsluitend urine, al dan niet vermengd met mors-, spoel-, reinigings- of regenwater.

EMBALLAGE

Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen en vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten en kunststof drums tot 300 l, papieren en kunststof zakken en laadketels.

EURAL

Regeling Europese afvalstoffenlijst.

FOLIE

Folie dat is vervaardigd van al dan niet versterkte kunststof, rubber of versterkte bitumen.

GASFLES

Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de NEN 10651 en de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1979.

GEVAARLIJKE STOFFEN

Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de IMDG-Code.

IMDG-CODE

International Maritime Dangerous Goods Code

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT)

Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het

immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie), vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999".

LEKBAK

Vloeistofdichte opvangvoorziening met een beperkte opvangcapaciteit, waarvan de bodembeschermende werking door gericht toezicht en doelmatig ledigen wordt gewaarborgd.

MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (LA_{max})

Maximaal geluidsniveau, gemeten in de meterstand "F" of "fast".

MESTDICHT

Een zeer beperkte en acceptabele hoeveelheid mest als vloeistof doorlatend vanuit het mestbassin naar het buitenmilieu.

MESTKELDER

Een beneden het maaiveld gelegen reservoir van beton of metselwerk bestemd voor de opslag van dunne mest.

NEN

Een door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm. In deze beschikking wordt onder de genoemde norm verstaan de versie zoals deze ten tijde van het verlenen van deze vergunning, inclusief eventuele correctiebladen, van kracht is.

NEN 1010:2005 nl

De Nederlandse norm NEN 1010:2005 nl, getiteld: "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties".

NEN 1078:2004 nl

De Nederlandse norm NEN 1078:2004 nl, getiteld: "Voorziening voor gas met een werkdruk van ten hoogste 500 mbar; Prestatie-eisen: Nieuwbouw".

NEN 2559:2001/A2:2004 nl

De Nederlandse norm NEN 2559:2001/A2:2004 nl, getiteld: "Onderhoud van draagbare blustoestellen".

NEN 3011:2004 nl

De Nederlandse norm NEN 3011:2004 nl, getiteld: "Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en de openbare ruimte".

NEN 6411:1981 nl

De Nederlandse norm NEN 6411:1981 nl, getiteld: "Water; bepaling van de pH".

NEN 6487:1997 nl

De Nederlandse norm NEN 6487:1997 nl, getiteld: "Water; titrimetrische bepaling van de concentratie aan sulfaat".

NEN-EN

Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm. In deze beschikking wordt onder de genoemde norm verstaan de versie zoals deze ten tijde van het verlenen van deze vergunning, inclusief eventuele correctiebladen, van kracht is.

ONBRANDBAAR

Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.

OPENBAAR RIOOL

Gemeentelijke voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

PGS

Publicatiereek Gevaarlijke Stoffen; richtlijnen voor opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen, uitgegeven door de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen.

PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, 28 juni 2005.

PGS 30

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, Vloeibare aardolieproducten, Buiten opslag in kleine installaties, juni 2005.

REOB

Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen (REOB).

RIOLERING

Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

VASTE MEST

Dierlijke mest die niet verpompbaar is.

VERPAKKING

een verpakking die is toegelaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

VERPAKKINGSGROEP

Een groep, waarin bepaalde stoffen op grond van hun gevaarlijkheid tijdens het vervoer conform het ADR zijn ingedeeld voor verpakkingsdoeleinden.

VERPAKKINGSGROEP I

Verpakkingen met zeer gevaarlijke stoffen.

VLAMPUNT

De laagste temperatuur van een vloeistof, waarbij de damp daarvan met lucht een ontvlambaar mengsel vormt.

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING

Fysieke voorziening in of direct op de bodem, niet zijnde een vloer, die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VLOER OF VOORZIENING

Een vloer of voorziening die niet volledig vloeistof dicht is maar voldoende dicht om bij calamiteiten te voorkomen dat de vloeistoffen direct aan de niet met vloeistofbelaste zijde van die voorziening of de bodem kunnen komen.

Voor zover een DIN-, NVN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm of richtlijn, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die gebouwen, constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Adressen

CPR-bladen zijn te verkrijgen bij: SDU Uitgeverij, Plantijnstraat, Afdeling Verkoop Arbeidsinspectie, K 2301, Postbus 20014, 2500 EA Den Haag, tel. 070-3789880. (www.sdu.nl)

NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te Delft, Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. (www.nen.nl)

CUR/PBV-Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen, Postbus 420, 2800 AK Gouda, tel. 0182-540600, fax 0182-540601. (www.cur.nl)

PGS-richtlijnen zijn te downloaden van de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). (www.vrom.nl , dossier Externe Veiligheid, Publicaties). De PGS-bladen zijn niet te bestellen.

Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 3000 BV ROTTERDAM, - telefoon 010-4117276/4123528, Telefax 010-4130175.

BRL Richtlijnen zijn te downloaden op de website van www.sikb.nl

VOORSCHRIFTEN

1. ALGEMEEN

- 1.1. De vergunninghouder is verplicht de in de inrichting werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning.
- 1.2. De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.3. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 1.4. De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting alsmede de uit te voeren werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd, dat geen directe lichtstraling op gevoelige objecten plaatsvindt die buiten de inrichting gelegen zijn.
- 1.5. Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen onaanvaardbare milieugevolgen worden ondervonden buiten de inrichting.
- 1.6. De op een afvoerleiding bestemd voor de afvoer van lucht, gassen of dampen aangebrachte regenkap, moet zodanig zijn geconstrueerd dat de luchtstroom naar boven blijft gericht.
- 1.7. De gebouwen van de inrichting en opslagvoorzieningen, inclusief buiten opgestelde afvalcontainers, moeten buiten werktijd deugdelijk zijn (af)gesloten met een slot.
- 1.8. De gebouwen van de inrichting en opslagvoorzieningen moeten buiten werktijd deugdelijk zijn (af)gesloten met een slot.

Elektrische installatie

- 1.9. De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften, zoals aangegeven in de norm NEN 1010:2005.
- 1.10. Wijzigingen, uitbreidingen en onderhoud van de elektrische installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend installateur.

2. GELUID

- 2.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_A,L_T), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de vergunningpunten 1 t/m 8, zoals vermeld bijlage 6 van het bij deze beschikking behorende akoestisch meetrapport (nr. LTO-NA/0504/R001), niet meer bedragen dan:

Vergunningpunt	Dag dB(A)	Avond dB(A)	Nacht dB(A)
01	36	33	30
05	30	28	25
08	40	33	30

- 2.2. Onverminderd het gestelde in voorschrift 2.1. mogen de maximale geluidsniveaus (LA_{max}), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, gemeten in de meterstand "fast", ter plaatse van de in voorschrift 2.1. genoemde vergunning punten, niet groter zijn dan:

Vergunningpunt	Dag dB(A)	Avond dB(A)	Nacht dB(A)
01	58	45	40
05	52	45	40
08	57	45	40

- 2.3. De controle op, of berekening van de in de voorschriften 2.1. en 2.2 vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. Beoordeling in de dagperiode vindt plaats op een hoogte van 1,5 meter, beoordeling in de avond- en nachtperiode vindt plaats op een hoogte van 5 meter.
- 2.4. Gedurende het laden en lossen mogen de motoren van de voertuigen waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn, tenzij dit noodzakelijk is ten behoeve van de laad- en losapparatuur.
- 2.5. Voorschrift 2.2 is niet van toepassing op het laden en lossen van goederen en het ten behoeve hiervan manoeuvreren van motorvoertuigen, voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur.
- 2.6. In de inrichting mogen slechts motorvoertuigen en andere apparaten, machines of installaties met een (verbrandings)motor in werking zijn, die zijn voorzien van een doelmatige en in goede staat verkerende geluiddemper en uitlaatsysteem.

3. BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING

- 3.1. Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandpreventieve maatregelen zijn getroffen en moeten de brandblusmiddelen aanwezig zijn, zoals op de bij de vergunning behorende tekening(en) is aangegeven.
- 3.2. Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt.
- 3.3. Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer. Deze blustoestellen moeten jaarlijks door een REOB erkend deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Van elke controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart of sticker. Het onderhoud moet overeenkomstig NEN 2559:2001/A2:2004 geschieden.
- 3.4. Indien een blusmiddel wordt afgekeurd dient het te worden verwijderd uit de inrichting en te worden vervangen door een nieuw blusmiddel met een gelijkwaardige capaciteit.
- 3.5. Alle machines en toestellen moeten in zodanige staat verkeren, dat hierdoor brand- en/of explosiegevaar wordt vermeden.
- 3.6. In een besloten ruimte waarin mengmest aanwezig is of wordt bewerkt moeten zodanig zijn geventileerd, dat zich geen brandbaar en/of explosief gas/luchtmengsel kan vormen.

- 3.7. Binnen een afstand van 10 m van las- en slijpwerkzaamheden mogen zich geen brandbare materialen en gassen bevinden. Hiervan zijn uitgezonderd gasflessen welke op het lastoestel aanwezig zijn.

4. AFVALSTOFFEN

- 4.1. Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 4.2. Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 4.3. Afvalstoffen mogen niet in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, worden verbrand.
- 4.4. Het in de inrichting vrijkomende bedrijfsafval moet worden bewaard in doelmatige, goed gesloten afvalcontainers. Indien in de afvalcontainers brandbare afvalstoffen worden opgeslagen moet de container zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
- 4.5. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard mogen, onverminderd het bepaalde in de Destructiewet, niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in afwachting van afvoer uit de inrichting naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting, worden bewaard in een deugdelijke, waterdichte verpakking of in een goed gesloten speciaal daartoe bestemde ruimte.
- 4.6. De verpakking of de ruimte waarin kadavers worden bewaard moet regelmatig worden schoongemaakt en ontsmet om stankverspreiding te voorkomen. Het spoelwater dat bij de reiniging vrijkomt moet op de mestkelder worden geloosd.
- 4.7. Gevaarlijke afvalstoffen moeten, in afwachting van vervoer uit de inrichting, gescheiden naar soort worden bewaard in goed gesloten doelmatige verpakking. In de inrichting ontstane gevaarlijke afvalstoffen mogen niet met andere categorieën gevaarlijke afvalstoffen of met andere stoffen worden vermengd of gemengd.
- 4.8. Gevaarlijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig en ten minste éénmaal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd.
- 4.9. Olieafval en afval van vloeibare brandstoffen, in de zin van de "Regeling Europese afvalstoffen" (Eural), mogen niet worden gebruikt als brandstof.

5. AFVALWATER

- 5.1. Afvalwater afkomstig van ontijzeringsinstallatie mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking van een openbaar riool,- een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk,- of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
 - de verwerking van slib dat verwijderd wordt uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd;
 - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.
- 5.2. Het is in het bijzonder verboden op de riolering afvalwater of afvalstoffen te lozen:
- met een temperatuur van meer dan 30°C;
 - met een zuurgraad, uitgedrukt in waterstofionen-exponent (pH) lager dan 6,5 of hoger dan 10 gemeten in enig steekmonster, alsmede zuren en

- basen die niet in water zijn opgelost. De bepaling van de parameters dient te geschieden conform de NEN 6411:1981.;
 - c. met een sulfaatgehalte van meer dan 300 mg per liter. De bepaling van de parameters dient te geschieden conform de NEN 6487:1997;
 - d. dat (die) brand- of explosiegevaar kan (kunnen) veroorzaken;
 - e. die door versnijdende of vernalende apparatuur zijn versneden of vernalen of waarvan kan worden voorkomen dat ze in het bedrijfsafvalwater terechtkomen;
 - f. dat (die) stankoverlast buiten de inrichting kan (kunnen) veroorzaken.
- 5.3. Het lozen van afvalwater of afvalstoffen die ten gevolge van aanhechting zeer vaste afzettingen kan/kunnen vormen in een openbaar riool is niet toegestaan.
- 5.4. Voor de aansluiting op het gemeenteriool dient een controleput te worden aangebracht. De controleput dient minimaal een afmeting van 300 x 300 mm te hebben.

Afvalwaterlozingen agrarische bedrijven algemeen

- 5.5. Het watergebruik moet zoveel mogelijk worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, voor reinigingsdoeleinden gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.
- 5.6. Afvalwater, gier en mest afkomstig van composteringshopen en vaste mestopslagen, gier en mest, spoel-, schrobwater en voerresten afkomstig uit stallen mogen niet worden geloosd op het openbaar riool.
- 5.7. Afvalwater afkomstig:
- van composteringshopen en vaste mestopslagen;
 - van een reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens
 - een kadaverplaats dan wel een mobiele kadaverbak
- moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
- 5.8. Spoel- en schrobwater afkomstig uit stallen, mestopslagen en veetransportwagens moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
- 5.9. Mest en gier mogen niet via een overloop in een greppel, gegraven put of ander open bassin zonder vloeistofdichte voorziening kunnen geraken of daar op andere wijze in worden gedeponeerd.

6. BODEMBESCHERMING

Algemeen

- 6.1. Het is verboden vloeistoffen in de bodem te brengen. Van dit verbod is uitgezonderd oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, waaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, waarvan de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en waaraan geen warmte is toegevoegd.
- 6.2. Een riolering voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater moet, met inbegrip van alle daarop aangesloten afvoerroosters, schrobputten en afscheiders en bijbehorende verbindingen en afsluiters, vloeistofdicht zijn uitgevoerd. Onderdelen moeten blijvend vloeistofdicht op elkaar aansluiten. De gebruikte materialen moeten bestand zijn tegen het af te voeren afvalwater.
- 6.3. Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebruikt dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.

Bodembeschermende voorzieningen

- 6.4. De bodembeschermende voorzieningen dienen in goede staat van onderhoud te verkeren.

- 6.5. Gemorste oliën, vetten en chemicaliën moeten terstond worden opgeruimd. Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval.
- 6.6. Vloeibare chemicaliën, oliën, afgewerkte olie en/of andere vloeibare gevaarlijke afvalstoffen moeten worden bewaard in goed gesloten emballage. Tenzij in deze vergunning anders bepaald is moet de emballage staan opgesteld boven een lekbakconstructie met een opvangcapaciteit van ten minste de inhoud van de grootste boven de lekbakconstructie opgeslagen emballage vermeerderd met 10% van de overige boven de lekbakconstructie opgeslagen vloeistoffen.
- 6.7. Indien emballage lekt, moet de lekkage terstond worden verholpen of moet de inhoud van de lekkende emballage terstond worden overgebracht in niet lekkende emballage dan wel moet de lekkende emballage worden overgebracht in overmaatse emballage, dat bestand is tegen de lekkende vloeistof.
- 6.8. Lege en ongereinigde emballage moet worden bewaard en behandeld als gevulde emballage.
- 6.9. Indien emballage bestemd is tot het over- of aftappen van vloeistoffen, moet de emballage en de aftappunten boven een lekbakconstructie zijn geplaatst.
- 6.10. Tenminste eenmaal per maand dient een visuele inspectie van de vloeistofdichte bodembeschermende voorzieningen plaats te vinden.

Werkplaats

- 6.11. De werkplaats dient te zijn voorzien van een vloeistofkerende vloer. In de werkplaats aanwezige bodembedreigende stoffen dienen te worden opgeslagen boven lekbakken.
- 6.12. De vloer van de werkplaats moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
- 6.13. Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van de werkplaats naar buiten worden geveegd of geschrobd. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd.

Stalling van machines

- 6.14. Stalling van tractoren en andere landbouwmachines en werktuigen die olie of chemicaliën bevatten, moet plaatsvinden op een vloeistofkerende voorziening. Indien lekkage wordt geconstateerd, moeten onder het voertuig of de machine direct opvangvoorzieningen met voldoende capaciteit worden geplaatst. Van dit voorschrift mag worden afgeweken wanneer oliën, vetten en chemicaliën zorgvuldig uit de tractoren, machines of werktuigen zijn verwijderd.

Afleverplaats motorbrandstoffen

- 6.15. Het tanken van motorvoertuigen mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde afleverplaats voor motorbrandstoffen.
- 6.16. De vloer moet ter plaatse van het afleverpunt voor motorbrandstoffen over een oppervlakte van 3 m x 5 m zijn voorzien van een aaneengesloten verharding. Gemorst product moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

7. VEEHOUDERIJEN: DIEREN, AFVALWATER, MEST, VOER, LUCHTVERONTREINIGING

7.1. In de inrichting mogen ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwezig zijn:

•	1008	Gespeende biggen	Rav code D 1.1.9.2
•	5280	Gespeende biggen	Rav code D 1.1.12.3 / D 1.1.9.2
•	384	Kraamzeugen	Rav code D 1.2.10
•	1401	Guste en dragende zeugen	Rav code D 1.3.6
•	2	Dekberen	Rav code D 2.1
•	15	Opfokzeugen	Rav code D 3.2.8.2
•	432	Opfokzeugen	Rav code D 3.2.7.2.2 / D 3.2.8.2

7.2. De stallen, zoals deze op de plattegrondtekening zijn aangegeven als stallen I tot en met IV waarbinnen gespeende biggen, kraamzeugen, guste en dragende zeugen, dekberen en opfokzeugen zullen worden gehuisvest, dienen te zijn uitgevoerd en in werking te zijn overeenkomstig het leaflet behorende bij het groen label stalsysteem nr. BWL 2004.1, inclusief de bijlagen 1, 2 en 3.

7.3. De stal, zoals deze op de plattegrondtekening is aangegeven als stal IV waarbinnen 5.280 gespeende biggen zullen worden gehuisvest dient, naast het in voorschrift 7.2 vermelde Groen label systeem tevens te zijn uitgevoerd en in werking te zijn overeenkomstig het leaflet behorende bij het groen label stalsysteem nr. BB 99.06.072.

7.4. De stal, zoals deze op de plattegrondtekening is aangegeven als stal IV waarbinnen 432 opfokzeugen zullen worden gehuisvest dient, naast het in voorschrift 7.2 vermelde Groen label systeem tevens te zijn uitgevoerd en in werking te zijn overeenkomstig het leaflet behorende bij het groen label stalsysteem nr. BB 99.06.070.

7.5. Minimaal 3 weken voor aanvang van de bouw van het emissie arme stalsysteem dient contact te worden opgenomen met de afdeling Vergunningen en handhaving om afspraken te maken ten aanzien van de controlemomenten.

Opslag van voer

7.6. Het voer, met uitzondering van kuilvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht.

Kadaverplaats

Toelichting:

Op grond van de "Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000" wordt door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gesteld dat veetransportwagens voor varkens en kadaveraanbiedings- voorzieningen direct na respectievelijk het lossen van varkens en het ophalen van kadavers, dienen te worden gereinigd en ontsmet. Het hierbij vrijkomende afvalwater mag niet, zonder voorwaarden, worden geloosd in de bodem en/of op het oppervlaktewater en/of op de riolering. Het afvalwater is verontreinigd met ontsmettingsmiddel en/of mestresten. Om die reden zijn voorschriften gesteld aan de inrichting van de kadaver- en wasplaats.

- 7.7. Kadavers moeten worden aangeboden aan de destructor op de kadaverplaats of op een vloeistofdichte mobiele kadaverbak.
- 7.8. Het reinigen en ontsmetten van de kadaverbak en/of kadaverton dient plaats te vinden boven een kadaverplaats of boven een reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens elders binnen de inrichting. Nadat de kadavers aan de destructor zijn aangeboden moet de mobiele kadaverbak en/of een kadaverton worden gereinigd en ontsmet.
- 7.9. Behalve tijdens het ledigen moet de kadaverbak door middel van een verzwaarde en goed sluitende deksel of daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden.
- 7.10. Bij het reinigen en ontsmetten van de kadaverplaats en of kadaverton/-kap mag de bodem en het oppervlaktewater niet worden verontreinigd.
- 7.11. Een kadaverplaats dan wel een mobiele kadaverbak, dient vloeistofdicht te zijn en dient bestand te zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- en of ontsmettingsmiddel.

Reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens

- 7.12. Veewagens die op het terrein gereinigd moeten worden, moeten gereinigd worden op een speciaal daarvoor ingerichte reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens.

Toelichting:

Indien de reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens in geringe mate ook gebruikt wordt voor het reinigen van eigen machines en vervoermiddelen worden geen zuiveringstechnische voorzieningen geëist.

Luchtverontreiniging en stankhinder

- 7.13. Indien op het dak van de stallen ventilatiekokers met regenkap zijn aangebracht, moeten deze zodanig zijn uitgevoerd, dat de luchtstroom zoveel mogelijk naar boven gericht blijft.
- 7.14. Ramen en deuren van de stallen moeten, behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen gesloten worden gehouden.
- 7.15. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of worden verbrand.
- 7.16. Bij het vullen van voedersilo's moet stofverspreiding worden voorkomen door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld door middel van een doekenfilter of een gelijkwaardige voorziening.

Mest, algemeen

- 7.17. Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op een andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien. Deze bepaling is niet van toepassing op het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
- 7.18. Bij verwijdering van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens.
- 7.19. Gier en mest moeten worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.

Dunne mest in kelders

- 7.20. Dunne mest en gier moeten uit de stallen worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde mestdichte opslagruimten. Indien deze mestopslagruimten niet onder de stallen zijn gelegen, moet het transport geschieden door middel van gesloten en

mestdichte riolen of een daaraan gelijkwaardige voorziening. De mestopslagruimten mogen niet zijn voorzien van een overstort.

- 7.21. Behoudens tijdens het ledigen moeten de mestopslagruimten door middel van goed sluitende deksels, luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening, gesloten worden gehouden.
- 7.22. De mestopslag mag geen direct verdampend oppervlak in de buitenlucht hebben.
- 7.23. Ten gevolge van het vullen of ledigen van een kelder of anderszins mag geen verontreiniging van de bodem plaatsvinden. De bewaring van dunne mest in een kelder moet geschieden op tenminste 10 cm onder de rand van de kelder.

Vaste mest

- 7.24. De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestplaat. De mestplaat moet mestdicht zijn en zijn voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening. De stapeling van de mest op deze plaat moet zodanig geschieden dat uitzakkend mestvocht niet van de mestplaat kan vloeien. Dit vocht moet, voor zover van toepassing, door middel van een gesloten, mestdichte riolering, worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte of opslagput. De opslagruimte moet van voldoende inhoud zijn om ook het hemelwater dat binnen de mestplaat valt te kunnen bergen.

8. HET OPSLAAN VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN

Voor stoffen uit alle ADR-klassen en de CMR stoffen opgeslagen in een verpakkingsgroep I is de ondergrens 1 kilogram of liter. Hoeveelheden van meer dan 25 kg of liter aan stoffen uit ADR-klasse 3, meer dan 50 kilogram of liter uit ADR-klasse 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.2 (categorie 13 en 14), meer dan 250 kilogram of liter uit ADR-klasse 8 en 9 tot een maximum van 10.000 kilogram of liter met uitzondering van de werkvoorraden welke voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, vallen onder de werkingssfeer van de PGS 15. Voor ADR-klasse 5.2 geldt indien er sprake is van verschillende stoffen waarvoor verschillende ondergrenzen gelden, dat de ondergrens voor de totale hoeveelheid gevaarlijke stoffen naar rato berekend dient te worden.

- 8.1. Opslagen tot 10.000 kilogram dienen te voldoen aan de paragrafen 3.1, 3.2, 3.3 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 en 3.23 van de PGS 15.

9. OPSLAG EN GEBRUIK VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

- 9.1. Bestrijdingsmiddelen en ongereinigde lege verpakking daarvan mogen voor en na gebruik uitsluitend op het terrein van de inrichting aanwezig zijn, als deze zijn opgeslagen in een speciaal daartoe bestemde kast. In deze kast mag niet meer dan 3 kg of l van deze middelen zijn opgeslagen.
- 9.2. De bestrijdingsmiddelen moeten droog en koel worden bewaard.
- 9.3. Vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten zijn opgesteld in of boven een lekbakconstructie welke de gehele voorraad van de daarin of daarboven opgestelde vloeistoffen kan bevatten.
- 9.4. Vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten gescheiden van vaste bestrijdingsmiddelen zijn opgeslagen. Onderlinge vermenging van de bestrijdingsmiddelen en beschadigen van de verpakkingen moeten worden voorkomen.
- 9.5. Restanten bestrijdingsmiddelen mogen in de inrichting aanwezig zijn, mits deze restanten in de verpakking, waarin deze zijn aangevoerd, worden bewaard in

doelmatige vloeistofdichte vaten, welke door een goed passend deksel moeten zijn afgesloten.

- 9.6. Gemorste bestrijdingsmiddelen moeten zo snel mogelijk worden geabsorbeerd en opgeruimd. Hiertoe moet voldoende absorptiemiddel aanwezig zijn. Voor het opruimen van gemorste bestrijdingsmiddelen moet een duidelijk leesbare instructie op de bestrijdingsmiddelenkast zijn aangebracht.
- 9.7. Gebruikte absorptiemiddelen en niet meer voor gebruik geschikte gemorste bestrijdingsmiddelen moeten als gevaarlijke afvalstoffen worden behandeld.

Veiligheidssignalering

- 9.8. Aan de buitenzijde van de opslagruimte moeten waarschuwborden zijn geplaatst, welke het gevaar van de opgeslagen stoffen aanduiden. Op daartoe geschikte plaatsen moeten zijn aangebracht;
 - het opschrift "bestrijdingsmiddelen", alsmede een doodshoofd, overeenkomstig de Beschikking vaststelling modellen waarschuwings- en verbodssignalen als bedoeld in het Bestrijdingsmiddelenbesluit (Staatsblad 1964, 328);
 - het pictogram "vuur, open vlam en roken verboden", overeenkomstig de Beschikking vaststelling modellen waarschuwings- en verbodssignalen als bedoeld in het Bestrijdingsmiddelenbesluit (Staatsblad 1964, 328). Indien brandbare stoffen zijn opgeslagen moet het pictogram "brandgevaar", uitgevoerd overeenkomstig de norm NEN 3011 zijn aangebracht.

10. BOVENGRONDSE TANK VOOR DE OPSLAG VAN (DIESEL)OLIE

- 10.1. Voor de buitenopslag in bovengrondse tanks van vloeibare aardolieproducten is de richtlijn PGS 30 uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, getiteld "Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties, Opslag tot 150 m³ van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondse tanks", 10 juni 2005 van toepassing.
- 10.2. De artikelen 4.1.2, 4.1.5, 4.2.6, 4.2.10 en 4.3.1 van de in voorschrift 10.1. genoemde PGS-richtlijn gelden niet voor een bovengrondse tank die reeds was opgericht voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit.
- 10.3. Van elke beproeving, meting of inwendige inspectie moeten de bevindingen en de gegevens worden vastgelegd in een door of namens KIWA afgegeven bewijs; een afschrift van het beproevings- of inspectierapport moet aan het bevoegd gezag worden overgelegd.
- 10.4. Indien gevaar voor mechanische beschadiging van tank, leidingen of appendages bestaat (b.v. door aanrijding of vallende voorwerpen), moet de bovengrondse installatie hiertegen zijn beschermd.

Opvangbak

- 10.5. Een tank moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling of wand (tankput); de omwalling of wand moet met de ondergrond waarop de tank is geplaatst een vloeistofdichte bak vormen. De omwalling of wand moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk. Zonodig moet de bak tegen verzakking zijn gefundeerd. De constructie van de opvangbak dient te voldoen aan BRL-K554 (kunststof) en BRL-K 792 (metaal).
- 10.6. De inhoud van een opvangbak moet ten minste gelijk zijn aan de opslagcapaciteit van de tank.

- 10.7. Indien in een opvangbak of tankput twee of meer tanks zijn opgesteld, dan moet de opnamecapaciteit van deze voorziening ten minste gelijk zijn aan de opslagcapaciteit van de grootste tank, vermeerderd met 10% van de gezamenlijke opslagcapaciteit van de overige tanks.
- 10.8. Het hemelwater moet uit de tankput of opvangbak worden afgevoerd door een leiding waarin buiten en zo dicht mogelijk bij de omwalling of wand een afsluiter is aangebracht; deze afsluiter moet gesloten worden gehouden en mag slechts voor het laten afvloeien van hemelwater worden geopend; deze voorzieningen kunnen achterwege blijven, indien boven de vloeistofdichte bak een afdak is aangebracht, zodanig dat geen hemelwater in de bak kan komen, of indien een pompvoorziening is opgenomen die slechts voor het verpompen van hemelwater in bedrijf mag worden gesteld. De afvoer van hemelwater moet gecontroleerd geschieden: onder toezicht of via een olie-afscheider.
- 10.9. Behoudens de regenwaterafvoerleiding zijn doorvoeringen van leidingen door een tank-omwalling of door een andere constructie, bestemd om productlekages binnen een beperkt gebied te houden, niet toegestaan.
- 10.10. Boven de opvangbak dient een afdak te zijn aangebracht, zodanig dat geen regenwater in de bak kan komen.
- 10.11. Eventueel in de opvangbak verzameld product en/of regenwater moet zo spoedig mogelijk worden verwijderd.
- 10.12. Met olie verontreinigd water dient als gevaarlijk afval te worden afgevoerd.

Afleveren van brandstof

- 10.13. Het afleveren van brandstof dient zonder morsen te geschieden.
- 10.14. Aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet bestemd zijn voor wegvervoer en die bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik, waarbij een jaaromzet van ten hoogste 25.000 liter wordt bereikt.
- 10.15. Indien de tank dient voor het kleinschalig afleveren van brandstoffen aan motorvoertuigen, dan moet de afleverslang zijn voorzien van een vulpistool met een automatische afslagkraan. Ook indien een handpomp wordt gebruikt moet het vulpistool van een automatische afslag zijn voorzien. Indien het vulpistool buiten gebruik niet hoger is opgehangen dan het hoogste vloeistofniveau in de tank, moet een hevelbreker in de afleverleiding zijn aangebracht. Het vulpistool moet goed weggehangen kunnen worden.
- 10.16. Ter plaatse van het afleverpunt moet de opstelplaats van de voertuigen over een oppervlakte van ten minste 3 x 5 meter voorzien zijn van een aaneengesloten verharding, waarmee gedurende beperkte tijd het doordringen van gemorst product in de bodem wordt verhinderd. Gemorst product moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd, tenzij de verharding vloeistofdicht is uitgevoerd en een voorziening is getroffen waarbij het hemelwater via een olie-afscheider wordt afgevoerd. In de nabijheid van het afleverpunt moet een daarop afgestemde hoeveelheid absorptiemateriaal in voorraad worden gehouden.
- 10.17. Een automatische afslagkraan van een vulpistool mag niet in geopende stand worden vastgezet. Een vulpistool dient na gebruik met de opening naar boven gericht te worden geplaatst op een daarvoor bestemde en geschikte plaats boven de opvangbak.
- 10.18. Indien het ontluchtingspunt op een afleverpomp zich bevindt beneden het hoogste vloeistofniveau in de voorraadtank, dan moet de ontluchtingsleiding van de pomp worden teruggevoerd naar de bovenzijde van de tank.

- 10.19. Bij de opstelplaats van een tankend voertuig moet binnen een afstand van 10 meter ten minste één draagbaar brandblustoestel aanwezig zijn met een blusvermogen van 43A/233B volgens NEN-EN 3-4.

Vullen van een tank

- 10.20. Het vullen van een tank uit een tankwagen moet geschieden door een zowel aan de aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding gekoppelde slang. De tankwagen moet tijdens het lossen in de open lucht zijn opgesteld. Het vullen van een tank moet zonder lekken of morsen van vloeistof geschieden. Tijdens het vullen mag de peilgelegenheid niet zijn geopend. Indien tijdens het vullen lekkage wordt geconstateerd, dient het vullen direct te worden beëindigd. Tanks met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter en die niet zijn voorzien van een vulleiding met een overvulbeveiliging, moeten worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatische afslagmechanisme. Het pistool waarmee een tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme.
- 10.21. Een tank mag voor ten hoogste 95% met vloeistof worden gevuld. Indien een tank wordt gevuld via een vulleiding, moet deze aansluiting in de tank zijn voorzien van een overvulbeveiliging, die zodanig is uitgevoerd, dat de tank voor ten hoogste 95 % kan worden gevuld. De overvulbeveiliging moet zijn voorzien van een KIWA-keur conform BRL-K 636.
- 10.22. Een tank die niet is voorzien van een vulleiding met een overvulbeveiliging, moet worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatische afslagkraan.
- 10.23. Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld moet de vulopening of vulleiding met een goed sluitende dop worden afgesloten.
- 10.24. Alvorens met het vullen wordt begonnen moet door middel van een peilstok of vloeistofstandaanwijzer de vloeistofinhoud worden bepaald. Het opnemen van de vloeistofinhoud met een peilstok moet geschieden door een speciaal daartoe bestemde peilopening die, behoudens tijdens het peilen, gesloten moet zijn. Peilstokken moeten zijn vervaardigd van kunststof of van een metaal dat onedeler is dan staal, zodat vonkvorming en galvanische corrosie zo veel mogelijk wordt tegengegaan. Tevens moeten peilstokken zijn voorzien van een elastisch einde om te voorkomen dat de tankwand wordt beschadigd door het peilen.
- 10.25. De tanks moeten voorzien zijn van een peilinrichting of een vloeistofstandaanwijzer. Een peilinrichting of een vloeistofstandaanwijzer moet zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is. Indien het defect raken van de peilinrichting een lekkage kan veroorzaken, moet de peilinrichting dezelfde sterkte hebben als de tank. Een peilinrichting of vloeistofstandaanwijzer moet zodanig zijn aangebracht dat het gebruik van de waterverwijderleiding niet wordt belemmerd.

Beëindiging opslag

- 10.26. Wanneer de opslag in een tank wordt beëindigd, dient dit minimaal vijf werkdagen van tevoren aan het bevoegd gezag te worden gemeld.
- 10.27. Wanneer een tank buiten gebruik wordt gesteld moet de tank worden geledigd, worden schoongemaakt volgens BRL-K 905 en afgevoerd door een tanksaneerder die door KIWA is gecertificeerd overeenkomstig BRL-K 902.

11. VERWARMINGSINSTALLATIES MET EEN NOMINALE BELASTING TOT 130 KW

Aardgasgestookt toestel

- 11.1. Een aardgasgestookt toestel moet voldoen aan de CE-merk of GASKEUR-keuringseisen, voorzover deze betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gas en moet rechtmatig zijn voorzien van het CE-merk of GASKEUR-merk.
- 11.2. Een stooktoestel moet voor de ingebruikneming, alsmede na elke reparatie en wederafstelling van de installatie, aan de hand van de CE-merk of GASKEUR-keuringseisen op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door het aardgasleverend bedrijf of een ander door het aardgasleverend bedrijf erkende deskundige.
- 11.3. Een aardgasinstallatie als gedefinieerd in de norm NEN 1078:2004, alsmede de ruimte waarin deze installatie is opgesteld, moet voldoen aan de voorschriften gesteld in de norm NEN 1078:2004.
- 11.4. De uitmonding van het verbrandingsgasafvoersysteem van een aardgasgestookt stooktoestel moet voldoen aan de daaraan gestelde voorschriften in NEN 1078 en moet daarbij ten minste uitmonden in het gebied "vrije uitmonding" zoals in de norm 3028 is aangegeven.
- 11.5. Daarbij moet de uitmonding tevens een hoogte bezitten van tenminste 1 m bovendaks.
- 11.6. Een stook- of verwarmingsinstallatie moet zo vaak als voor de goede werking noodzakelijk is, worden onderhouden en afgesteld. Een verwarmingsinstallatie en een verbrandingsgasafvoersysteem moeten ten minste een maal per jaar worden gereinigd en beoordeeld op noodzakelijke afstelling, onderhoud en reparaties.

12. MILIEUZORG

Besparing van grondstoffen en voorkomen afvalstoffen

- 12.1. De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik zoveel mogelijk naar soort worden gescheiden, verzameld, bewaard en afgevoerd. Dit geldt in ieder geval voor de volgende afvalstoffen:

- papier en karton;
- glas;
- GFT-afval;
- metalen inclusief blik en aluminium;
- hout;
- aardewerk, puin en beton;
- polyetheen cq polyethyleen (o.a. landbouwfolie);
- overige bedrijfsafvalstoffen.

Hiervan mag worden afgeweken als onvoldoende afzetmogelijkheden voorhanden zijn ofwel als afvoer alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten. Een en ander is ter beoordeling van het bevoegd gezag.

Waterbesparing

- 12.2. Lekverliezen van water en inefficiënt watergebruik ten gevolge van niet optimaal gebruik van apparatuur moet worden voorkomen.
- 12.3. Het waterverbruik (in m³) moet jaarlijks worden geregistreerd. Deze registraties moeten worden opgenomen in het in voorschrift 12.5. bedoelde milieulogboek.
- 12.4. Binnen de inrichting dient voor schoonmaakdoeleinden zo min mogelijk drink- of grondwater te worden gebruikt.

Milieulogboek

- 12.5. Er moet een milieulogboek worden bijgehouden, waarin vanaf het van kracht worden van de beschikking ten minste de volgende zaken worden opgenomen;
- deze beschikking, alsmede overige relevante (milieu)vergunningen;
 - de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen en/of metingen en registraties;
 - de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven onderzoeken;
 - de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van belang zijn;
 - alle van belang zijnde gegevens (zoals datum, tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen.
 - de registratie van bedrijfsafvalstoffen;
 - de registratie van gevaarlijke afvalstoffen;
 - het logboek van de stookinstallatie.
 - de registratie van diertelgegevens.
- 12.6. Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar.

Energiebesparing

- 12.7. Ten einde inzicht te krijgen in het aardgas- en elektriciteitsverbruik en de variatie daarin om daarmee onnodig verbruik te voorkomen, moet in de inrichting een jaarlijks registratie worden bijgehouden van:
- het aardgasverbruik (of andere brandstoffen) in m³;
 - het elektriciteitsverbruik in kWh;
- 12.8. De voornoemde registraties moeten worden opgenomen in het in voorschrift 12.5. bedoelde milieulogboek.